RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

3f Filippi - 3F 66 1 LED 6 II

Codice prodotto	3FF8357
Produttore	3f Filippi
Categoria	ACCESSORI 3F FILIPPI
Codice doganale	2442

DESCRIZIONE

ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell\'apparecchio 689 lm. Distribuzione bilaterale verso il basso. BUG (Backlight, Uplight, Glare) IESNA TM-15: B1 U1 G1. Efficacia luminosa 77 lm/W. Durata utile (L75/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L70/B10): 50000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - Modulo LED da 6W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 4. - MECCANICHE - Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Schermo in metacrilato trasparente, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia e interna con prismatizzazione differenziata. Guarnizioni di tenuta fra corpo e schermo, in EPDM ecologica antinvecchiamento. Chiusura di sicurezza schermo ottenuta tramite 4 scrocchi di fissaggio al corpo, in acciaio inox. Dimensioni: 255x176 mm, altezza 344 mm. Peso 2,1 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK08 (5 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, fusibile, SELV, classe II, 1 driver. Potenza dell\'apparecchio 9 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Flicker: <5%. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Ingresso linea sul retro tramite gommino di tenuta o laterale previa foratura. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Parete. - APPLICAZIONI - Fissaggio a parete, particolarmente adatto all\'illuminazione esterna di edifici civili e industriali, portici, sottopassaggi e percorsi pedonali. La distribuzione controllata bilaterale, permette di ottimizzare l\'uniformità dell\'illuminamento sui piani di lavoro. Controllo dell\'inquinamento luminoso in conformità alla UNI EN 12464-2. Apparecchio con sorgente CRI>80 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	3FF
Codice Metel	3FF8357
Codice produttore	8357
Marca	3f Filippi Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data certificazione	2026-05-14
Data variazione	2026-06-15
EAN	8015466128313
Classe ETIM	EC002892
Versione ETIM	7
Prezzo pubblico	269.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	C
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	2
Codice doganale	Da verificare
Keyword	IP65 4000K CE CRI>80 IK08 SELV classe II Bianco 9W
Descrizione breve	3F 66 1 LED 6 II

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell\'apparecchio 689 lm. Distribuzione bilaterale verso il basso. BUG (Backlight, Uplight, Glare) IESNA TM-15: B1 U1 G1. Efficacia luminosa 77 lm/W. Durata utile (L75/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L70/B10): 50000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - Modulo LED da 6W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 4. - MECCANICHE - Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Schermo in metacrilato trasparente, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia e interna con prismatizzazione differenziata. Guarnizioni di tenuta fra corpo e schermo, in EPDM ecologica antinvecchiamento. Chiusura di sicurezza schermo ottenuta tramite 4 scrocchi di fissaggio al corpo, in acciaio inox. Dimensioni: 255x176 mm, altezza 344 mm. Peso 2,1 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK08 (5 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, fusibile, SELV, classe II, 1 driver. Potenza dell\'apparecchio 9 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Flicker: <5%. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Ingresso linea sul retro tramite gommino di tenuta o laterale previa foratura. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Parete. - APPLICAZIONI - Fissaggio a parete, particolarmente adatto all\'illuminazione esterna di edifici civili e industriali, portici, sottopassaggi e percorsi pedonali. La distribuzione controllata bilaterale, permette di ottimizzare l\'uniformità dell\'illuminamento sui piani di lavoro. Controllo dell\'inquinamento luminoso in conformità alla UNI EN 12464-2. Apparecchio con sorgente CRI>80 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).
Completezza BMEcat	64.6
Codice TARIC	2442
Peso	0 kg