RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

3f Filippi - 3F VIOLETTA UVC CEIL 1X55 T8 HO S/L L925

Codice prodotto	3FF9308
Produttore	3f Filippi
Categoria	ACCESSORI 3F FILIPPI
Codice doganale	2442

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Apparecchio per la sterilizzazione degli ambienti, progettato per l\'utilizzo di lampada germicida T8. - ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 75%. Distribuzione diretta per la sanificazione delle superfici e dell\'aria. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,12 x hu - Dlong. = 1,23 x hu. - SORGENTE - Apparecchi forniti senza lampade (S/L) germicida; di seguito alcuni modelli di lampade reperibili presso i principali distributori di materiale elettrico. Osram PURITEC T8 - HNS 55W G13; Philips TUV T8 - TUV 55W HO 1SL/6 G13; La lampada germicida è una particolare lampada che produce radiazione ultravioletta con componente spettrale dominante nella regione UV-C; tale radiazione modifica il DNA o l\'RNA dei microorganismi (batteri, virus, spore, germi e muffe) e quindi impedisce loro di riprodursi o di essere dannosi. Le lampade germicide emettono radiazioni UV-C ad alta intensità in grado di provocare scottature, danni agli occhi (congiuntivite) e danni alla pelle (eritemi). - MECCANICHE - Corpo realizzato in acciaio, verniciato di colore bianco con vernice in polvere antimicrobica. La particolare vernice, oltre alle proprietà antimicrobiche, offre protezione e decorazione tipiche di una vernice in polvere ad alta prestazione ed è specifica per l\'impiego in aree dove è necessario garantire un elevato livello di pulizia, ad esempio in ambito medico, alimentare, nelle aree pubbliche ludico sportive e per i locali con affollamento come trasporti pubblici, aeroporti, scuole, ecc. Lo sviluppo e la proliferazione dei microbi, quali batteri e muffe, possono influire sul funzionamento di un prodotto, essere responsabili del degrado, dei cattivi odori e delle macchie. L\'azione di pulizia serve a eliminare la presenza dei batteri sui prodotti. Tuttavia, tra un ciclo di pulizia e l\'altro, i microbi si moltiplicano sulle superfici. La protezione antimicrobica agisce tra una pulizia e l\'altra offrendo ai prodotti un\'ulteriore difesa contro lo sviluppo dei batteri. Recuperatore in alluminio anodizzato satinato per evitare fastidiosi rispecchi del locale. Testate interne di colore nero. Dimensioni: 925x180 mm, altezza 70 mm. Peso 2,53 kg. Grado di protezione IP20. Resistenza al filo incandescente 960°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico EEI A2 230V-50/60Hz. Accensione a caldo della lampada. Cavo di cablaggio a doppio isolamento in silicone con alta resistenza agli UV. Potenza dell\'apparecchio 60 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. - INSTALLAZIONE - Soffitto. Distribuzione diretta per sanificazione delle superfici e dell\'aria. - APPLICAZIONI - Apparecchi per la sterilizzazione degli ambienti, progettati per l\'utilizzo di lampade germicida. - AVVERTENZE - Il prodotto è studiato per equipaggiare lampade germicide con Rischio fotobiologico RG3 (IEC 62471) che emettono radiazioni UV-C ad alta intensità in grado di provocare scottature, danni agli occhi (congiuntivite) e danni alla pelle (eritemi). Evitare l\'esposizione di pelle e occhi alle radiazioni dirette o riflesse senza l\'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).; Gli apparecchi di illuminazione, che impiegano tali lampade, devono essere accesi e utilizzati solo in assenza di persone, animali e piante.; Devono essere implementate procedure di sicurezza a tutela dei lavoratori che a qualsiasi titolo accedono ai locali ove sono installate le lampade che emettono radiazioni UV-C; il personale deve essere adeguatamente schermato dall\'azione delle radiazioni emesse.; I lavoratori devono essere informati, essere a conoscenza delle procedure di sicurezza e rispettarle con consapevolezza. È indispensabile prevenire l\'accesso al locale a soggetti non protetti, nel caso in cui le lampade siano in funzione.; Una misura di tutela particolarmente efficace a tale proposito è quella di predisporre che l\'accensione delle lampade avvenga solo grazie ad appositi interruttori a chiave, e che questi siano affidati solo a personale adeguatamente formato. I raggi UV-C sono assimilabili ai raggi solari, anche se non trasmettono calore. Come i raggi solari possono tuttavia tendere a far ingiallire i materiali plastici esposti per lungo tempo, specialmente se di colore bianco e causare alterazioni in molti materiali.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	3FF
Codice Metel	3FF9308
Codice produttore	9308

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	3f Filippi Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-14
Data variazione	2026-06-15
EAN	8015466152943
Classe ETIM	EC002892
Versione ETIM	7
Prezzo pubblico	236.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	C
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Keyword	IP20 CE Bianco 60W
Descrizione breve	3F Violetta UVC CEIL 1x55 T8 HO S/L L925

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Apparecchio per la sterilizzazione degli ambienti, progettato per l\'utilizzo di lampada germicida T8. - ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 75%. Distribuzione diretta per la sanificazione delle superfici e dell\'aria. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,12 x hu - Dlong. = 1,23 x hu. - SORGENTE - Apparecchi forniti senza lampade (S/L) germicida; di seguito alcuni modelli di lampade reperibili presso i principali distributori di materiale elettrico. Osram PURITEC T8 - HNS 55W G13; Philips TUV T8 - TUV 55W HO 1SL/6 G13; La lampada germicida è una particolare lampada che produce radiazione ultravioletta con componente spettrale dominante nella regione UV-C; tale radiazione modifica il DNA o l\'RNA dei microorganismi (batteri, virus, spore, germi e muffe) e quindi impedisce loro di riprodursi o di essere dannosi. Le lampade germicide emettono radiazioni UV-C ad alta intensità in grado di provocare scottature, danni agli occhi (congiuntivite) e danni alla pelle (eritemi). - MECCANICHE - Corpo realizzato in acciaio, verniciato di colore bianco con vernice in polvere antimicrobica. La particolare vernice, oltre alle proprietà antimicrobiche, offre protezione e decorazione tipiche di una vernice in polvere ad alta prestazione ed è specifica per l\'impiego in aree dove è necessario garantire un elevato livello di pulizia, ad esempio in ambito medico, alimentare, nelle aree pubbliche ludico sportive e per i locali con affollamento come trasporti pubblici, aeroporti, scuole, ecc. Lo sviluppo e la proliferazione dei microbi, quali batteri e muffe, possono influire sul funzionamento di un prodotto, essere responsabili del degrado, dei cattivi odori e delle macchie. L\'azione di pulizia serve a eliminare la presenza dei batteri sui prodotti. Tuttavia, tra un ciclo di pulizia e l\'altro, i microbi si moltiplicano sulle superfici. La protezione antimicrobica agisce tra una pulizia e l\'altra offrendo ai prodotti un\'ulteriore difesa contro lo sviluppo dei batteri. Recuperatore in alluminio anodizzato satinato per evitare fastidiosi rispecchi del locale. Testate interne di colore nero. Dimensioni: 925x180 mm, altezza 70 mm. Peso 2,53 kg. Grado di protezione IP20. Resistenza al filo incandescente 960°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico EEI A2 230V-50/60Hz. Accensione a caldo della lampada. Cavo di cablaggio a doppio isolamento in silicone con alta resistenza agli UV. Potenza dell\'apparecchio 60 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. - INSTALLAZIONE - Soffitto. Distribuzione diretta per sanificazione delle superfici e dell\'aria. - APPLICAZIONI - Apparecchi per la sterilizzazione degli ambienti, progettati per l\'utilizzo di lampade germicida. - AVVERTENZE - Il prodotto è studiato per equipaggiare lampade germicide con Rischio fotobiologico RG3 (IEC 62471) che emettono radiazioni UV-C ad alta intensità in grado di provocare scottature, danni agli occhi (congiuntivite) e danni alla pelle (eritemi). Evitare l\'esposizione di pelle e occhi alle radiazioni dirette o riflesse senza l\'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).; Gli apparecchi di illuminazione, che impiegano tali lampade, devono essere accesi e utilizzati solo in assenza di persone, animali e piante.; Devono essere implementate procedure di sicurezza a tutela dei lavoratori che a qualsiasi titolo accedono ai locali ove sono installate le lampade che emettono radiazioni UV-C; il personale deve essere adeguatamente schermato dall\'azione delle radiazioni emesse.; I lavoratori devono essere informati, essere a conoscenza delle procedure di sicurezza e rispettarle con consapevolezza. È indispensabile prevenire l\'accesso al locale a soggetti non protetti, nel caso in cui le lampade siano in funzione.; Una misura di tutela particolarmente efficace a tale proposito è quella di predisporre che l\'accensione delle lampade avvenga solo grazie ad appositi interruttori a chiave, e che questi siano affidati solo a personale adeguatamente formato. I raggi UV-C sono assimilabili ai raggi solari, anche se non trasmettono calore. Come i raggi solari possono tuttavia tendere a far ingiallire i materiali plastici esposti per lungo tempo, specialmente se di colore bianco e causare alterazioni in molti materiali.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	63.22
Codice TARIC	2442
Peso	0 kg