RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

3f Filippi - 3F LINUX S NL L3556

Codice prodotto	3FFA20011
Produttore	3f Filippi
Categoria	ACCESSORI 3F FILIPPI
Codice doganale	240

DESCRIZIONE

Struttura portante SENZA linea di alimentazione per canali continui, idonea al trasporto di linee elettriche o montaggio apparecchi. - MECCANICHE - Base cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process. Resistenza alla nebbia salina pari a 500h e all\'umidostato pari a 700h. Elemento di unione lineare in acciaio zincato a caldo già montato su un\'estremità per la formazione di canali continui. Supporti cavi rinforzati in policarbonato (previsti ogni 500 mm circa). Dimensioni: 3556x62 mm, altezza 38 mm. Peso 3,208 kg. Grado di protezione IP40. - ELETTRICHE - Ingresso linea di alimentazione nella parte superiore (all\'inizio o al centro della struttura). - INSTALLAZIONE - Sospensione. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	3FF
Codice Metel	3FFA20011
Codice produttore	A20011
Marca	3f Filippi Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-14
Data variazione	2026-06-15
EAN	8015466137766
Classe ETIM	EC002558
Versione ETIM	7
Prezzo pubblico	61.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	A
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	2
Codice doganale	Da verificare
Keyword	IP40 Bianco
Descrizione breve	3F Linux S NL L3556
Descrizione estesa	Struttura portante SENZA linea di alimentazione per canali continui, idonea al trasporto di linee elettriche o montaggio apparecchi. - MECCANICHE - Base cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process. Resistenza alla nebbia salina pari a 500h e all\'umidostato pari a 700h. Elemento di unione lineare in acciaio zincato a caldo già montato su un\'estremità per la formazione di canali continui. Supporti cavi rinforzati in policarbonato (previsti ogni 500 mm circa). Dimensioni: 3556x62 mm, altezza 38 mm. Peso 3,208 kg. Grado di protezione IP40. - ELETTRICHE - Ingresso linea di alimentazione nella parte superiore (all\'inizio o al centro della struttura). - INSTALLAZIONE - Sospensione. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com.
Completezza BMEcat	68
Codice TARIC	240
Peso	0 kg