RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

3f Filippi - 3F LINUX S 5P L3556

Codice prodotto	3FFA20017
Produttore	3f Filippi
Categoria	ACCESSORI 3F FILIPPI
Codice doganale	240

DESCRIZIONE

Struttura portante cablata per canali continui, idonea per: unità luminose 3F Linux L, 3F Linux D, 3F Linux DR, altri apparecchi o trasporto di linee elettriche. - MECCANICHE - Base cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process. Resistenza alla nebbia salina pari a 500h e all\'umidostato pari a 700h. Elemento di unione lineare in acciaio zincato a caldo già montato su un\'estremità per la formazione di canali continui. Dimensioni: 3556x62 mm, altezza 38 mm. Peso 3,94 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza al filo incandescente 850°C. - ELETTRICHE - Linea di alimentazione passante a 5 poli con cavi H07Z-U Halogen Free di sezione 2,5 mm² HT90, dotata di morsettiere ad innesto rapido, irreversibili, di inizio/fine e 2 torrette di alimentazione intermedie. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione / Parete. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - APPLICAZIONI - Ambienti commerciali, espositivi, di passaggio, atri o sale di attesa, negozi, scuole.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	3FF
Codice Metel	3FFA20017
Codice produttore	A20017
Marca	3f Filippi Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-14
Data variazione	2026-06-15
EAN	8015466149844
Classe ETIM	EC002558
Versione ETIM	7
Prezzo pubblico	128.00
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	A
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	2
Codice doganale	Da verificare
Keyword	IP40 Bianco
Descrizione breve	3F Linux S 5P L3556
Descrizione estesa	Struttura portante cablata per canali continui, idonea per: unità luminose 3F Linux L, 3F Linux D, 3F Linux DR, altri apparecchi o trasporto di linee elettriche. - MECCANICHE - Base cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process. Resistenza alla nebbia salina pari a 500h e all\'umidostato pari a 700h. Elemento di unione lineare in acciaio zincato a caldo già montato su un\'estremità per la formazione di canali continui. Dimensioni: 3556x62 mm, altezza 38 mm. Peso 3,94 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza al filo incandescente 850°C. - ELETTRICHE - Linea di alimentazione passante a 5 poli con cavi H07Z-U Halogen Free di sezione 2,5 mm² HT90, dotata di morsettiere ad innesto rapido, irreversibili, di inizio/fine e 2 torrette di alimentazione intermedie. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione / Parete. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - APPLICAZIONI - Ambienti commerciali, espositivi, di passaggio, atri o sale di attesa, negozi, scuole.
Completezza BMEcat	68
Codice TARIC	240
Peso	0 kg