RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

3f Filippi - 3F LINUX TK L1778

Codice prodotto	3FFA20424
Produttore	3f Filippi
Categoria	ACCESSORI 3F FILIPPI
Codice doganale	240

DESCRIZIONE

Unità per struttura continua 3F Linux S. - MECCANICHE - Unità in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore bianco con molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox. Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio colore bianco, conforme allo standard Eurostandard Plus. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante PVC ad alta rigidità elettrica. Lunghezza del binario elettrificato: 1500 mm. Dimensioni: 1778x62 mm, altezza 90 mm. Peso 2,43 kg. Grado di protezione IP20. Resistenza al filo incandescente 960°C. - ELETTRICHE - CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Collegamento alla struttura con spina mobile a 7 poli con selezione di fase (cavi H05Z-U Halogen Free di sezione 0,5 mm² HT90). (L1/L2/L3/N/GRD/DA/DA) 16A/440V 2x1A/50V FELV AC (DALI). Conduttori in rame. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione / Parete. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - STRUTTURA - Struttura cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process. Resistenza alla nebbia salina pari a 300h e all\'umidostato pari a 700h. Linea di alimentazione passante a 5 o 7 poli con cavi H07Z-U Halogen Free di sezione 2,5 mm² HT90, dotata di morsettiere ad innesto rapido, irreversibili, di inizio/fine e torrette di alimentazione intermedie. Elemento di unione lineare in acciaio zincato a caldo già montato su un\'estremità per la formazione di canali continui, solo strutture L3556. A20017 - 3F Linux S 5P L3556, Struttura con linea passante 5 poli. A20019 - 3F Linux S 5P L1778, Struttura con linea passante 5 poli. A20024 - 3F Linux S 7P L3556, Struttura con linea passante 7 poli. A20026 - 3F Linux S 7P L1778, Struttura con linea passante 7 poli. - APPLICAZIONI - Ambienti commerciali, espositivi, negozi e magazzini.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	3FF
Codice Metel	3FFA20424
Codice produttore	A20424
Marca	3f Filippi Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-14
Data variazione	2026-06-15
EAN	8015466137827

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Classe ETIM	EC002558
Versione ETIM	7
Prezzo pubblico	187.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	B
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Keyword	IP20 CE Bianco
Descrizione breve	3F Linux TK L1778
Descrizione estesa	Unità per struttura continua 3F Linux S. - MECCANICHE - Unità in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore bianco con molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox. Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio colore bianco, conforme allo standard Eurostandard Plus. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante PVC ad alta rigidità elettrica. Lunghezza del binario elettrificato: 1500 mm. Dimensioni: 1778x62 mm, altezza 90 mm. Peso 2,43 kg. Grado di protezione IP20. Resistenza al filo incandescente 960°C. - ELETTRICHE - CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Collegamento alla struttura con spina mobile a 7 poli con selezione di fase (cavi H05Z-U Halogen Free di sezione 0,5 mm² HT90). (L1/L2/L3/N/GRD/DA/DA) 16A/440V 2x1A/50V FELV AC (DALI). Conduttori in rame. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione / Parete. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - STRUTTURA - Struttura cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process. Resistenza alla nebbia salina pari a 300h e all\'umidostato pari a 700h. Linea di alimentazione passante a 5 o 7 poli con cavi H07Z-U Halogen Free di sezione 2,5 mm² HT90, dotata di morsettiere ad innesto rapido, irreversibili, di inizio/fine e torrette di alimentazione intermedie. Elemento di unione lineare in acciaio zincato a caldo già montato su un\'estremità per la formazione di canali continui, solo strutture L3556. A20017 - 3F Linux S 5P L3556, Struttura con linea passante 5 poli. A20019 - 3F Linux S 5P L1778, Struttura con linea passante 5 poli. A20024 - 3F Linux S 7P L3556, Struttura con linea passante 7 poli. A20026 - 3F Linux S 7P L1778, Struttura con linea passante 7 poli. - APPLICAZIONI - Ambienti commerciali, espositivi, negozi e magazzini.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	68
Codice TARIC	240
Peso	0 kg