RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

3f Filippi - SISTEMA 3F LINUX 7P IP54 L3556

Codice prodotto	3FFA20723
Produttore	3f Filippi
Categoria	ACCESSORI 3F FILIPPI
Codice doganale	240

DESCRIZIONE

Struttura portante cablata per canali continui, idonea per: unità luminose 3F Linux L o trasporto di linee elettriche. - MECCANICHE - Struttura cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process, con profili in gomma EPDM espanso. Elemento di unione lineare in acciaio zincato a caldo con guarnizione per la formazione di canali continui, di serie e montato sulle versioni L3556 (accessorio per le altre lunghezze). Elemento di copertura IP54 in policarbonato trasparente con parti flessibili in metacrilato e collare di chiusura per unire le coperture. Dimensioni: 3556x64 mm, altezza 72 mm. Peso 5,215 kg. Grado di protezione IP54. Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Linea di alimentazione passante a 7 poli con cavi H07Z-U Halogen Free di sezione 2,5 mm² HT90, dotata di morsettiere ad innesto rapido, irreversibili, di inizio/fine e 2 torrette di alimentazione (7P=N/T/1/2/3/+/-). Ingresso linea nella parte superiore all\'inizio della struttura o in testata. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione. Attenzione: per ottenere un sistema luminoso con il grado di protezione IP54, bisogna utilizzare moduli luminosi 3F Linux L (o in alternativa Top di chiusura IP54) + terminali di chiusura. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - APPLICAZIONI - Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d\'acqua. Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con gli agenti aggressivi che compromettono l\'utilizzo delle materie plastiche. Non idonea in ambienti con presenza di gas di cloro, etere di petrolio, miscela di idrocarburi, vapori di olii minerali evanescenti e di emulsioni lubrificanti per il raffreddamento di macchine utensili. Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici e su funi o paline. Per applicazioni specifiche, interpellare i nostri uffici tecnici.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	3FF
Codice Metel	3FFA20723
Codice produttore	A20723
Marca	3f Filippi Spa
Stato prodotto	Stato Metel 9
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-14
Data variazione	2026-06-15
EAN	8015466140452

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Classe ETIM	EC002558
Versione ETIM	7
Prezzo pubblico	319.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	Z
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	2
Codice doganale	Da verificare
Keyword	IP54 Bianco
Descrizione breve	Sistema 3F Linux 7P IP54 L3556
Descrizione estesa	Struttura portante cablata per canali continui, idonea per: unità luminose 3F Linux L o trasporto di linee elettriche. - MECCANICHE - Struttura cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process, con profili in gomma EPDM espanso. Elemento di unione lineare in acciaio zincato a caldo con guarnizione per la formazione di canali continui, di serie e montato sulle versioni L3556 (accessorio per le altre lunghezze). Elemento di copertura IP54 in policarbonato trasparente con parti flessibili in metacrilato e collare di chiusura per unire le coperture. Dimensioni: 3556x64 mm, altezza 72 mm. Peso 5,215 kg. Grado di protezione IP54. Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Linea di alimentazione passante a 7 poli con cavi H07Z-U Halogen Free di sezione 2,5 mm² HT90, dotata di morsettiere ad innesto rapido, irreversibili, di inizio/fine e 2 torrette di alimentazione (7P=N/T/1/2/3/+/-). Ingresso linea nella parte superiore all\'inizio della struttura o in testata. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione. Attenzione: per ottenere un sistema luminoso con il grado di protezione IP54, bisogna utilizzare moduli luminosi 3F Linux L (o in alternativa Top di chiusura IP54) + terminali di chiusura. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - APPLICAZIONI - Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d\'acqua. Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con gli agenti aggressivi che compromettono l\'utilizzo delle materie plastiche. Non idonea in ambienti con presenza di gas di cloro, etere di petrolio, miscela di idrocarburi, vapori di olii minerali evanescenti e di emulsioni lubrificanti per il raffreddamento di macchine utensili. Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici e su funi o paline. Per applicazioni specifiche, interpellare i nostri uffici tecnici.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	68
Codice TARIC	240
Peso	0 kg