RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha - BATT Pb 12V 7Ah

Codice prodotto	ALPBP12-7.0
Produttore	Alpha
Categoria	ACCESSORI ALPHA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Suitable For: UPS, Alarm systems, Off-grid photovoltaic systems
Technology: Lead AGM

Electrical Features
Voltage: 12V
Capacity: 7Ah
Resistenza interna (Solo PB): 36mOhm
Max Charging current: 2.1A
Tensione di carica stand-by: 13.8V
Tensione di carica uso ciclico: 14.5V
Max. Discharging Current: 70A @ 5s
Recommended discharging current: 0.7A
Prof.di scarica raccomandata: 90%
Pulse Discharge Current: 5s
Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 340A

Mechanical Characteristics
Dimensions: 65mm x 151.5mm x 95mm
Peso: 2Kg ± 5%
IP rating: IP20
Connections: faston 4.8mm
Terminals: Faston 4,8mm.gif
Connector Reference: F1
Housing material: ABS UL94-HB
Storage temperature: -20 / 60°C
Operating Temperature: 0 / 50°C
Humidity: 40 / 80%
 |
Caratteristiche Generali
Adatto per: UPS, Impianti di allarme, Sistemi fotovoltaici ad isola
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12V
Capacità: 7Ah
Resistenza interna (Solo PB): 36mOhm
Corrente di carica massima: 2.1A
Tensione di carica stand-by: 13.8V
Tensione di carica uso ciclico: 14.5V
Corrente di scarica massima: 70A @ 5s
Corrente di scarica raccomandata: 0.7A
Prof.di scarica raccomandata: 90%
Corrente di scarica impulsiva: 5s
Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 340A

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 65mm x 151.5mm x 95mm
Peso: 2Kg ± 5%
Grado di protezione: IP20
Connessioni: faston 4.8mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPBP1270
Codice produttore	BP12-7.0
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443651500
Classe ETIM	EC011878
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	24.40
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Batterie e Pile / Piombo
Codice famiglia statistica	941-1334-1564
Keyword	Batterie e pile | Energia | Join | Pila | Batteria | Alpha elettronica | Alfa | Alpha | Elettronica
Descrizione breve	Lead acid battery 12V 7,0Ah - AGM | Batteria al piombo 12V 7,0Ah - AGM - VdS

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Suitable For: UPS, Alarm systems, Off-grid photovoltaic systems Technology: Lead AGM Electrical Features Voltage: 12V Capacity: 7Ah Resistenza interna (Solo PB): 36mOhm Max Charging current: 2.1A Tensione di carica stand-by: 13.8V Tensione di carica uso ciclico: 14.5V Max. Discharging Current: 70A @ 5s Recommended discharging current: 0.7A Prof.di scarica raccomandata: 90% Pulse Discharge Current: 5s Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 340A Mechanical Characteristics Dimensions: 65mm x 151.5mm x 95mm Peso: 2Kg ± 5% IP rating: IP20 Connections: faston 4.8mm Terminals: Faston 4,8mm.gif Connector Reference: F1 Housing material: ABS UL94-HB Storage temperature: -20 / 60°C Operating Temperature: 0 / 50°C Humidity: 40 / 80% | Caratteristiche Generali Adatto per: UPS, Impianti di allarme, Sistemi fotovoltaici ad isola Tecnologia: Piombo AGM Caratteristiche Elettriche Tensione: 12V Capacità: 7Ah Resistenza interna (Solo PB): 36mOhm Corrente di carica massima: 2.1A Tensione di carica stand-by: 13.8V Tensione di carica uso ciclico: 14.5V Corrente di scarica massima: 70A @ 5s Corrente di scarica raccomandata: 0.7A Prof.di scarica raccomandata: 90% Corrente di scarica impulsiva: 5s Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 340A Caratteristiche Meccaniche Dimensioni: 65mm x 151.5mm x 95mm Peso: 2Kg ± 5% Grado di protezione: IP20 Connessioni: faston 4.8mm Terminali: Faston 4,8mm.gif Riferimento Connettore: F1 Materiale contenitore: ABS UL94-HB Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C Temperatura di lavoro: 0 / 50°C Umidità: 40 / 80%

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	68.37
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg