RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Asita - PINZA AMPEROMETRICA COMPATTA RMS DIAM46M

Codice prodotto	ASICM3291
Produttore	Asita
Categoria	ACCESSORI ASITA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

CM3281 e CM3291 sono pinze amperometriche per la misura di corrente AC fino a 2000A che incorporano un toroide di misura ad elevata tecnologia costruttiva, realizzato con sensore avvolto in aria (senza nucleo ferro-magnetico), con uno spessore minimo delle ganasce di soli 9.1mm e una forma "a goccia" che ne consentono l'utilizzo in situazioni elettriche particolarmente caotiche e in spazi molto ristretti.
CM3281 e CM3291 possono abbracciare cavi di sezione fino a 46mm senza richiedere ampi spazi di apertura.
Il grande selettore centrale e le due leve di apertura laterali ne consentono un facile utilizzo con una sola mano, in modo identico per operatori destri o mancini.
Le dimensioni e il peso complessivo sono estremamente ridotti: 198x57mm con uno spessore di soli 16mm e un peso di soli 103 grammi.
CM3281 elabora misure in valore medio.
Opzionalmente entrambe possono essere associata al sensore amperometrico a laccio flessibile CT6280 che consente di misurare corrente alternata AC fino a 4200A, su un diametro massimo utile di 130mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ASI
Codice Metel	ASICM3291
Codice produttore	CM3291
Marca	Asita Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-01-29
Data variazione	2026-03-01
EAN	8050148067702
Classe ETIM	EC000380
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	197.50

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	HIOKI-STRUMENTI PORTATILI
Codice famiglia statistica	HP
Descrizione breve	Pinza Amperometrica AC tascabile
Descrizione estesa	CM3281 e CM3291 sono pinze amperometriche per la misura di corrente AC fino a 2000A che incorporano un toroide di misura ad elevata tecnologia costruttiva, realizzato con sensore avvolto in aria (senza nucleo ferro-magnetico), con uno spessore minimo delle ganasce di soli 9.1mm e una forma "a goccia" che ne consentono l'utilizzo in situazioni elettriche particolarmente caotiche e in spazi molto ristretti. CM3281 e CM3291 possono abbracciare cavi di sezione fino a 46mm senza richiedere ampi spazi di apertura. Il grande selettore centrale e le due leve di apertura laterali ne consentono un facile utilizzo con una sola mano, in modo identico per operatori destri o mancini. Le dimensioni e il peso complessivo sono estremamente ridotti: 198x57mm con uno spessore di soli 16mm e un peso di soli 103 grammi. CM3281 elabora misure in valore medio. Opzionalmente entrambe possono essere associata al sensore amperometrico a laccio flessibile CT6280 che consente di misurare corrente alternata AC fino a 4200A, su un diametro massimo utile di 130mm.
Completezza BMEcat	83.46
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg