RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Asita - PINZA RMS COMPATTA PER DISPERSIONI E SPU

Codice prodotto	ASICM4001
Produttore	Asita
Categoria	ACCESSORI ASITA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

HIOKI CM4001 è una pinza amperometrica dedicata alla misura ed all'analisi delle piccole correnti di dispersione che si annidano negli impianti elettrici, sia domestici che industriali.
La più importante caratteristica innovativa di HIOKI CM4001 risiede nell'esclusivo design del toroide costituito da due ganasce a doppio rostro snelle e allungate, che permettono un inserimento ottimale in aree molto ristrette ove c'è poco spazio di apertura.
Con un minimo valore misurabile di 0.60mA ed una portata massima di 600A, è possibile utilizzare CM4001 per un'ampia varietà di applicazioni, dall'analisi delle piccole correnti di dispersione che causano lo scatto intempestivo degli interruttori differenziali, alla misura di correnti di assorbimento, alla misura delle correnti di avviamento e di spunto tramite le funzioni INRUSH e PEAK con cattura di valori a 2 millisecondi.
A completamento, HIOKI CM4001 offre funzioni complementari molto interessanti quali la funzione di filtro per escludere dalla misura eventuali segnali di disturbo a frequenza elevata, la funzione di comparazione che permette di segnalare situazioni di allarme tramite indicazione ottico-acustica e la funzione di auto-hold che congela la misura a display appena il valore è stabile consentendo quindi di realizzare misure in condizioni di scarsa illuminazione o display inaccessibile alla lettura durante la misura nonché un aggiornamento del valore a display fino a 5 volte/secondo che velocizza le operazioni di misura ed indagine.
HIOKI CM4001 è molto piccola e compatta, pesa solamente 115 grammi ed è idonea ad eseguire misure in condizioni ambientali estreme da -10°C a +65°C.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ASI
Codice Metel	ASICM4001
Codice produttore	CM4001
Marca	Asita Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-01-29
Data variazione	2026-03-01
EAN	8050148069195

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Classe ETIM	EC000380
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	572.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	HIOKI-STRUMENTI PORTATILI
Codice famiglia statistica	HP
Descrizione breve	Ricerca/Misura dispersioni di corrente
Descrizione estesa	HIOKI CM4001 è una pinza amperometrica dedicata alla misura ed all'analisi delle piccole correnti di dispersione che si annidano negli impianti elettrici, sia domestici che industriali. La più importante caratteristica innovativa di HIOKI CM4001 risiede nell'esclusivo design del toroide costituito da due ganasce a doppio rostro snelle e allungate, che permettono un inserimento ottimale in aree molto ristrette ove c'è poco spazio di apertura. Con un minimo valore misurabile di 0.60mA ed una portata massima di 600A, è possibile utilizzare CM4001 per un'ampia varietà di applicazioni, dall'analisi delle piccole correnti di dispersione che causano lo scatto intempestivo degli interruttori differenziali, alla misura di correnti di assorbimento, alla misura delle correnti di avviamento e di spunto tramite le funzioni INRUSH e PEAK con cattura di valori a 2 millisecondi. A completamento, HIOKI CM4001 offre funzioni complementari molto interessanti quali la funzione di filtro per escludere dalla misura eventuali segnali di disturbo a frequenza elevata, la funzione di comparazione che permette di segnalare situazioni di allarme tramite indicazione ottico-acustica e la funzione di auto-hold che congela la misura a display appena il valore è stabile consentendo quindi di realizzare misure in condizioni di scarsa illuminazione o display inaccessibile alla lettura durante la misura nonché un aggiornamento del valore a display fino a 5 volte/secondo che velocizza le operazioni di misura ed indagine. HIOKI CM4001 è molto piccola e compatta, pesa solamente 115 grammi ed è idonea ad eseguire misure in condizioni ambientali estreme da -10°C a +65°C.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	84.6
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg