RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Asita - TERMOCAMERA IR 256X192 PIXEL

Codice prodotto	ASIH2
Produttore	Asita
Categoria	ACCESSORI ASITA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Termocamere serie Hammer
La serie Hammer è dotata di un sensore IR ad alta sensibilità integrato e sviluppato in proprio da Guide, con una risoluzione massima di 640×480 pixel, una telecamera per l'immagine nel visibile da 13 MP e 5 modalità di messa a fuoco. La Serie Hammer deve il proprio nome alla classica forma a martello, essa è infatti dotata di una impugnatura ergonomica e confortevole.
È una termocamera ad alta precisione progettata specificamente per il settore industriale, aiuta i professionisti a visualizzare in modo intuitivo le immagini ad alta definizione e i dettagli della temperatura dell'oggetto di analisi.
Frequenza di aggiornamento dell'immagine termica a 30Hz per un'acquisizione rapida e precisa di un maggior numero di dati termici di un oggetto in movimento.
Caratteristiche
Nuova generazione di sensori IR sviluppati in proprio con una risoluzione massima di 640×480 pixel;
Algoritmo ASIC "Application-Specific Integrated Circuit" (Circuito Integrato Specifico per Applicazioni) per il miglioramento del dettaglio dei pixel per l'individuazione delle aree di interesse;
Fotocamera per l'immagine nel visibile da 13 MP e doppio led di illuminazione per una facile localizzazione degli oggetti;
Frequenza dei video nell'IR fino a 30 Hz per analizzare la temperatura tramite la cattura dei singoli fotogrammi;
impermeabilità e tenuta alla polvere (IP54);
Test effettuati per caduta due metri;
Aggiornamenti online per mantenere il dispositivo sempre allineato con le nuove versioni;
Modulo WI-FI incorporato per un facile trasferimento delle immagini al cloud e per il download e l'analisi istantanea da remoto.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ASI
Codice Metel	ASIH2
Codice produttore	H2
Marca	Asita Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-01-29

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data variazione	2026-03-01
EAN	8058333333434
Classe ETIM	EC003530
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2354.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	STRUMENTAZIONE T&M
Codice famiglia statistica	SL
Keyword	Termocamera

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Termocamere serie Hammer La serie Hammer è dotata di un sensore IR ad alta sensibilità integrato e sviluppato in proprio da Guide, con una risoluzione massima di 640×480 pixel, una telecamera per l'immagine nel visibile da 13 MP e 5 modalità di messa a fuoco. La Serie Hammer deve il proprio nome alla classica forma a martello, essa è infatti dotata di una impugnatura ergonomica e confortevole. È una termocamera ad alta precisione progettata specificamente per il settore industriale, aiuta i professionisti a visualizzare in modo intuitivo le immagini ad alta definizione e i dettagli della temperatura dell'oggetto di analisi. Frequenza di aggiornamento dell'immagine termica a 30Hz per un'acquisizione rapida e precisa di un maggior numero di dati termici di un oggetto in movimento. Caratteristiche Nuova generazione di sensori IR sviluppati in proprio con una risoluzione massima di 640×480 pixel; Algoritmo ASIC "Application-Specific Integrated Circuit" (Circuito Integrato Specifico per Applicazioni) per il miglioramento del dettaglio dei pixel per l'individuazione delle aree di interesse; Fotocamera per l'immagine nel visibile da 13 MP e doppio led di illuminazione per una facile localizzazione degli oggetti; Frequenza dei video nell'IR fino a 30 Hz per analizzare la temperatura tramite la cattura dei singoli fotogrammi; impermeabilità e tenuta alla polvere (IP54); Test effettuati per caduta due metri; Aggiornamenti online per mantenere il dispositivo sempre allineato con le nuove versioni; Modulo WI-FI incorporato per un facile trasferimento delle immagini al cloud e per il download e l'analisi istantanea da remoto.
Completezza BMEcat	75.53
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg