RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Asita - MISURATORE DI ISOLAMENTO 5KV

Codice prodotto	ASIIR5050
Produttore	Asita
Categoria	ACCESSORI ASITA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Misuratore della resistenza di isolamento ad elevate prestazioni, con tensione di prova programmabile fino a 5000V DC e portata di misura della resistenza fino a 10T .
La configurazione della tensione di prova prevede valori fissi selezionabili (250V, 500V, 1kV, 2.5kV e 5kV) oppure, la libera programmazione del valore con passi di 10V a partire da 250V fino a 1kV, per poi passare a 25V fino alla tensione massima erogabile (5kV).
IR5050 include inoltre funzioni specifiche per verificare la qualità degli isolanti, quali: erogazione con rampa a gradini (funzione SV), dove per ogni singolo passo è visualizzata sul display la tensione e la corrente di prova e, ovviamente, la relativa resistenza di isolamento misurata.
Per meglio valutare la qualità e il comportamento dell'isolamento nel tempo, lo strumento fornisce l'indice di polarizzazione (PI), l'indice di assorbimento del dielettrico (DAR) oltre all'indice di scarica dielettrica (DD). Informazioni utili nelle attività di manutenzione, al fine di rilevare difetti precoci, prevenire guasti ed evitare costosi disservizi
IR5050 è dotato di ampia memoria interna per registrare fino a 1000 risultati. Predisposto al collegamento con il computer tramite il kit USB opzionale DT4900-01 e, alla APP gratuita GENNECT CROSS tramite il modulo di comunicazione Bluetooth Z3210 opzionale.
Tramite la APP GENNECT CROSS è possibile creare in loco il report di prova acquisendo l'immagine dell'oggetto testato sulla quale verrà posizionato il valore rilevato.
Alloggiato in una capiente valigia rigida insieme ai conduttori di prova per proteggerlo e facilitarne il trasporto.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ASI
Codice Metel	ASIIR5050
Codice produttore	IR5050
Marca	Asita Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-01-29
Data variazione	2026-03-01
EAN	8058333334325

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Classe ETIM	EC000499
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2572.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	HIOKI-STRUMENTI PORTATILI
Codice famiglia statistica	HP
Descrizione breve	Misuratore d'isolamento digitale con tensione di prova programmabile fino a 5000V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Misuratore della resistenza di isolamento ad elevate prestazioni, con tensione di prova programmabile fino a 5000V DC e portata di misura della resistenza fino a 10T . La configurazione della tensione di prova prevede valori fissi selezionabili (250V, 500V, 1kV, 2.5kV e 5kV) oppure, la libera programmazione del valore con passi di 10V a partire da 250V fino a 1kV, per poi passare a 25V fino alla tensione massima erogabile (5kV). IR5050 include inoltre funzioni specifiche per verificare la qualità degli isolanti, quali: erogazione con rampa a gradini (funzione SV), dove per ogni singolo passo è visualizzata sul display la tensione e la corrente di prova e, ovviamente, la relativa resistenza di isolamento misurata. Per meglio valutare la qualità e il comportamento dell'isolamento nel tempo, lo strumento fornisce l'indice di polarizzazione (PI), l'indice di assorbimento del dielettrico (DAR) oltre all'indice di scarica dielettrica (DD). Informazioni utili nelle attività di manutenzione, al fine di rilevare difetti precoci, prevenire guasti ed evitare costosi disservizi IR5050 è dotato di ampia memoria interna per registrare fino a 1000 risultati. Predisposto al collegamento con il computer tramite il kit USB opzionale DT4900-01 e, alla APP gratuita GENNECT CROSS tramite il modulo di comunicazione Bluetooth Z3210 opzionale. Tramite la APP GENNECT CROSS è possibile creare in loco il report di prova acquisendo l'immagine dell'oggetto testato sulla quale verrà posizionato il valore rilevato. Alloggiato in una capiente valigia rigida insieme ai conduttori di prova per proteggerlo e facilitarne il trasporto.
Completezza BMEcat	85
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg