RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Asita - MODULO LINE CON 20-IN DIGITALI

Codice prodotto	ASILINE-M-20I
Produttore	Asita
Categoria	MODULI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Modulo di acquisizione con 20 ingressi digitali per estendere le funzionalità di Line-EDS e/o Line- CVM-D32, integrando il controllo di segnali ON/OFF in ingresso. I moduli Line-M-20I devono essere connessi lateralmente tramite Bus-Line; in fase di accensione avviene il riconoscimento automatico plug&play che ne semplifica notevolmente la configurazione.
Applicazioni
Espansione di ingressi su un sistema che integra Line-EDS o Line-CVM-D32.
Gli ingressi possono essere configurati in modalità allarmi, programmando in modo indipendente le soglie alto/basso, l'isteresi sulle soglie, il ritardo di attivazione/disattivazione dell'uscita, lo stato iniziale normalmente aperto o chiuso (NA o NC) e l'interblocco postcommutazione

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ASI
Codice Metel	ASILINEM20I
Codice produttore	LINE-M-20I
Marca	Asita Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-01-29
Data variazione	2026-03-01
EAN	8050148068983
Classe ETIM	EC002295
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	496.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	STRUMENTAZIONE DA QUADRO
Codice famiglia statistica	SQ
Descrizione estesa	Modulo di acquisizione con 20 ingressi digitali per estendere le funzionalità di Line-EDS e/o Line- CVM-D32, integrando il controllo di segnali ON/OFF in ingresso. I moduli Line-M-20I devono essere connessi lateralmente tramite Bus-Line; in fase di accensione avviene il riconoscimento automatico plug&play che ne semplifica notevolmente la configurazione. Applicazioni Espansione di ingressi su un sistema che integra Line-EDS o Line-CVM-D32. Gli ingressi possono essere configurati in modalità allarmi, programmando in modo indipendente le soglie alto/basso, l'isteresi sulle soglie, il ritardo di attivazione/disattivazione dell'uscita, lo stato iniziale normalmente aperto o chiuso (NA o NC) e l'interblocco postcommutazione
Completezza BMEcat	75
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg