RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Asita - MODULO LINE CON 4IN/4OUT DIGITALI 4-20MA

Codice prodotto	ASILINE-M-4IOA
Produttore	Asita
Categoria	MODULI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Modulo di acquisizione con 4 ingressi e 4 uscite analogiche 0/4 ... 20mA per utilizzo con sensori e dispositivi di processo. Il modulo dispone di uscite per replicare i segnali acquisiti tramite i suoi ingressi o per convertire i parametri misurati dai dispositivi del sistema Line, in forma analogica 0/4 ... 20mA oppure 0/2 ... 10V e trasferirli quindi a dispositivi di acquisizione esterni. I moduli Line-M-4IOA devono essere connessi lateralmente tramite Bus-Line; in fase di accensione avviene il riconoscimento automatico plug&play che ne semplifica notevolmente la configurazione.
Applicazioni
Espansione di ingressi/uscite su un sistema che integra Line-EDS o Line-CVM-D32.
Conversione di qualsiasi parametro istantaneo misurato o calcolato da Line-EDS e/o Line-CVM-D32 in segnali analogici proporzionali in uscita.
Monitoraggio dei segnali di processo abbinati agli ingressi analogici, provenienti da sensori e/o misuratori installati nella linea produttiva.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ASI
Codice Metel	ASILINEM4IOA
Codice produttore	LINE-M-4IOA
Marca	Asita Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-01-29
Data variazione	2026-03-01
EAN	8050148068938
Classe ETIM	EC002295
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	320.90

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	STRUMENTAZIONE DA QUADRO
Codice famiglia statistica	SQ
Descrizione estesa	Modulo di acquisizione con 4 ingressi e 4 uscite analogiche 0/4 ... 20mA per utilizzo con sensori e dispositivi di processo. Il modulo dispone di uscite per replicare i segnali acquisiti tramite i suoi ingressi o per convertire i parametri misurati dai dispositivi del sistema Line, in forma analogica 0/4 ... 20mA oppure 0/2 ... 10V e trasferirli quindi a dispositivi di acquisizione esterni. I moduli Line-M-4IOA devono essere connessi lateralmente tramite Bus-Line; in fase di accensione avviene il riconoscimento automatico plug&play che ne semplifica notevolmente la configurazione. Applicazioni Espansione di ingressi/uscite su un sistema che integra Line-EDS o Line-CVM-D32. Conversione di qualsiasi parametro istantaneo misurato o calcolato da Line-EDS e/o Line-CVM-D32 in segnali analogici proporzionali in uscita. Monitoraggio dei segnali di processo abbinati agli ingressi analogici, provenienti da sensori e/o misuratori installati nella linea produttiva.
Completezza BMEcat	75
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg