# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Bm Bertoletti - PINZE UNIVERSALI HPC 180

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | BMM011500618 |
| **Produttore** | Bm Bertoletti |
| **Categoria** | ACCESSORI BM BERTOLETTI |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

BREVETTATA
Il perno decentrato avvicina il fulcro al punto di taglio, aumentando l\'effetto leva. Il perfetto allineamento dei becchi e il profilo assottigliato garantiscono una presa sicura anche in spazi molto ristretti.
Il corpo della pinza utilizza l\'affidabile acciaio al molibdeno lavorato termicamente per essere flessibile e resistente e garantire una presa sicura in ogni condizione.
Caratteristiche principali:
Sforzo di taglio prova statica = -73%
Vita media dei taglienti (test ISO 5744) = +127%
Durezza dei taglienti M2 = 65HRC
Finitura cromata-perlata
Impugnatura bimateriale

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | BMM |
| **Codice Metel** | BMM011500618 |
| **Codice produttore** | 011500618 |
| **Marca** | Bm Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-05-24 |
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 8014230934143 |
| **Classe ETIM** | EC000836 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Prezzo pubblico** | 74.00 |
| **Valuta** | EUR |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 2 |
| **Quantita multipla** | 2 |
| **Quantita cartone** | 2 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | BETA ACTION-WORK |
| **Codice famiglia statistica** | 60 |
| **Descrizione breve** | Pinza universale HYPERCUT con taglienti in acciaio sinterizzato M2 |
| **Descrizione estesa** | BREVETTATA<br>Il perno decentrato avvicina il fulcro al punto di taglio, aumentando l\'effetto leva. Il perfetto allineamento dei becchi e il profilo assottigliato garantiscono una presa sicura anche in spazi molto ristretti.<br>Il corpo della pinza utilizza l\'affidabile acciaio al molibdeno lavorato termicamente per essere flessibile e resistente e garantire una presa sicura in ogni condizione.<br>Caratteristiche principali:<br>Sforzo di taglio prova statica = -73%<br>Vita media dei taglienti (test ISO 5744) = +127%<br>Durezza dei taglienti M2 = 65HRC<br>Finitura cromata-perlata<br>Impugnatura bimateriale |
| **Completezza BMEcat** | 30 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |