RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bm Bertoletti - ESTRATTORI COMBINATI 2-3 GRIFFE 180 C/1

Codice prodotto	BMM015170501
Produttore	Bm Bertoletti
Categoria	ACCESSORI BM BERTOLETTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

L\'estrattore Beta 1517C opera con il serraggio automatico delle griffe grazie alla molla presente sulla traversa. Questa caratteristica facilita il posizionamento e il bloccaggio dell\'estrattore sul particolare da estrarre. Una volta posizionato, le griffe si possono bloccare tramite la ghiera. La particolare traversa ha 4 sedi che permettono all\'estrattore di poter essere utilizzato sia con 2 griffe, per un lavoro più facile e veloce, oppure con 3 griffe per una maggiore stabilità di lavoro. La spina di sicurezza posizionata in testa alla vite si rompe al superamento della coppia massima consentita, salvaguardando così l\'estrattore da sovraccarichi.
Caratteristiche:
Porta griffe con conformazione per un utilizzo a 2 oppure a 3 griffe
Apertura contemporanea delle griffe
Effetto autoserrante
Dotato di spina di sicurezza
Misura 2 con prolunga per vite (lunghezza totale vite con prolunga 380 mm)

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BMM
Codice Metel	BMM015170501
Codice produttore	015170501
Marca	Bm Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-24
Data variazione	2026-07-01
EAN	8054809201542
Classe ETIM	EC002110
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	311.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	UTENSILI BETA
Codice famiglia statistica	61
Descrizione breve	Estrattori combinati a due o tre griffe autoserranti
Descrizione estesa	L\'estrattore Beta 1517C opera con il serraggio automatico delle griffe grazie alla molla presente sulla traversa. Questa caratteristica facilita il posizionamento e il bloccaggio dell\'estrattore sul particolare da estrarre. Una volta posizionato, le griffe si possono bloccare tramite la ghiera. La particolare traversa ha 4 sedi che permettono all\'estrattore di poter essere utilizzato sia con 2 griffe, per un lavoro più facile e veloce, oppure con 3 griffe per una maggiore stabilità di lavoro. La spina di sicurezza posizionata in testa alla vite si rompe al superamento della coppia massima consentita, salvaguardando così l\'estrattore da sovraccarichi. Caratteristiche: Porta griffe con conformazione per un utilizzo a 2 oppure a 3 griffe Apertura contemporanea delle griffe Effetto autoserrante Dotato di spina di sicurezza Misura 2 con prolunga per vite (lunghezza totale vite con prolunga 380 mm)
Completezza BMEcat	30
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg