RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bm Bertoletti - SMONTA-AMMORTIZZAT. PNEUM. UNIVERSALE U

Codice prodotto	BMM015500010
Produttore	Bm Bertoletti
Categoria	ACCESSORI BM BERTOLETTI
Codice doganale	331

DESCRIZIONE

Lo smonta ammortizzatori Beta 1550U permette di effettuare lo smontaggio e il rimontaggio degli ammortizzatori di autoveicoli, SUV e veicoli commerciali. Grazie al sistema universale di presa superiore, è possibile comprimere tutti i diametri di molla, sia destrorse sia sinistrorse, con un\'unica piastra adattabile superiore.
Caratteristiche:
Potenza di spinta pari a 2 ton (10 bar), 1.6 ton (8 bar), 1.2 ton (6 bar)
Corsa di compressione molla 335 mm
Sistema universale di presa superiore che consente di comprimere tutti i diametri di molla, sia destrorse sia sinistrorse, con un\'unica piastra adattabile superiore
Sistema di sicurezza attivo sulla molla che, attraverso il gancio di sicurezza e le 3 valvole di blocco, garantisce il suo corretto funzionamento, mantenendo tale posizione per tutta la durata dell\'operazione di compressione (il sistema ferma la macchina nel caso di posizionamento errato della molla)
Griglia di protezione "Full Body" per garantire la massima sicurezza e copertura della zona di lavoro
Azionamento con leva di comando per una maggiore precisione e sensibilità durante la fase di compressione
Altezza di lavoro sulla staffa posteriore alzata fino a 875 mm
Fornita di 2 staffe inferiori per diametri 78-205 mm

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BMM
Codice Metel	BMM015500010
Codice produttore	015500010
Marca	Bm Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-24
Data variazione	2026-07-01
EAN	8014230804897
Classe ETIM	EC011956

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	3380.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BETA ACTION-WORK
Codice famiglia statistica	60
Descrizione breve	Smonta ammortizzatori pneumatico
Descrizione estesa	Lo smonta ammortizzatori Beta 1550U permette di effettuare lo smontaggio e il rimontaggio degli ammortizzatori di autoveicoli, SUV e veicoli commerciali. Grazie al sistema universale di presa superiore, è possibile comprimere tutti i diametri di molla, sia destrorse sia sinistrorse, con un\'unica piastra adattabile superiore. Caratteristiche: Potenza di spinta pari a 2 ton (10 bar), 1.6 ton (8 bar), 1.2 ton (6 bar) Corsa di compressione molla 335 mm Sistema universale di presa superiore che consente di comprimere tutti i diametri di molla, sia destrorse sia sinistrorse, con un\'unica piastra adattabile superiore Sistema di sicurezza attivo sulla molla che, attraverso il gancio di sicurezza e le 3 valvole di blocco, garantisce il suo corretto funzionamento, mantenendo tale posizione per tutta la durata dell\'operazione di compressione (il sistema ferma la macchina nel caso di posizionamento errato della molla) Griglia di protezione "Full Body" per garantire la massima sicurezza e copertura della zona di lavoro Azionamento con leva di comando per una maggiore precisione e sensibilità durante la fase di compressione Altezza di lavoro sulla staffa posteriore alzata fino a 875 mm Fornita di 2 staffe inferiori per diametri 78-205 mm
Completezza BMEcat	30
Codice TARIC	331
Peso	0 kg