RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bm Bertoletti - MULTIMETRI DIGITALI ELETTR. /RMS

Codice prodotto	BMM017600020
Produttore	Bm Bertoletti
Categoria	ACCESSORI BM BERTOLETTI
Codice doganale	331

DESCRIZIONE

Antiurto: a prova di caduta da 2 m.
Impermeabile IP67.
Caratteristiche:
Protezione dall'acqua IP67
Protezione fino a 1000V
Testato per cadute accidentali fino a 2 m
Ingressi protetti
Autoranging
Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu
Sonda temperatura tipo K (inclusa)
Autospegnimento
Base in gomma porta terminale per un maggiore comfort durante l'uso
Terminali a doppio isolamento 1000V, lunghezza 1 m
In custodia morbida
CAT IV 600V/ CAT III 1000V
Vero valore efficace TRUE RMS
Dettagli tecnici:
Campo di misura Precisione base
Tensione AC/DC 110mV - 600V ±0.8% - ±2% rdg
Corrente AC/DC 110µA - 10A ±1.5% - ±2% rdg
Resistenza 110Ohm - 40MOhm ±1.2% - ±2.5% rdg
Capacità 11nF - 40mF ±5% - ±10% rdg (fino a 11mF)
Frequenza 1100Hz - 110 MHz ±1.2% - ±1.5% rdg
Temperatura -32°C - +1000°C ±3% - ±5% rdg
Test diodi 3V dc ±10% rdg
Test continuità <30 Ohm

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BMM
Codice Metel	BMM017600020
Codice produttore	017600020
Marca	Bm Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-24
Data variazione	2026-07-01
EAN	8014230562049
Classe ETIM	EC000069
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	338.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BETA ACTION-WORK
Codice famiglia statistica	60
Descrizione breve	Multimetro digitale industriale preciso e robusto in un guscio costampato di 6 mm, con gomma esterna antiscivolo ed antiurto

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Antiurto: a prova di caduta da 2 m. Impermeabile IP67. Caratteristiche: Protezione dall'acqua IP67 Protezione fino a 1000V Testato per cadute accidentali fino a 2 m Ingressi protetti Autoranging Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu Sonda temperatura tipo K (inclusa) Autospegnimento Base in gomma porta terminale per un maggiore comfort durante l'uso Terminali a doppio isolamento 1000V, lunghezza 1 m In custodia morbida CAT IV 600V/ CAT III 1000V Vero valore efficace TRUE RMS Dettagli tecnici: Campo di misura Precisione base Tensione AC/DC 110mV - 600V ±0.8% - ±2% rdg Corrente AC/DC 110µA - 10A ±1.5% - ±2% rdg Resistenza 110Ohm - 40MOhm ±1.2% - ±2.5% rdg Capacità 11nF - 40mF ±5% - ±10% rdg (fino a 11mF) Frequenza 1100Hz - 110 MHz ±1.2% - ±1.5% rdg Temperatura -32°C - +1000°C ±3% - ±5% rdg Test diodi 3V dc ±10% rdg Test continuità <30 Ohm
Completezza BMEcat	30
Codice TARIC	331
Peso	0 kg