RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bm Bertoletti - KIT INV.SALD.TIG160A+CAVI+MARTSPAZ+BORSA

Codice prodotto	BMM018600179
Produttore	Bm Bertoletti
Categoria	MESSA A TERRA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

La saldatrice 1860BHT/160A nasce come articolo di elevata qualità dalla fusione di BETA S.p.A. con HELVI S.p.A, azienda italiana leader nel settore della produzione di saldatrici ad inverter.
Con uscita a corrente continua (DC), può essere utilizzata sia per saldature MMA con elettrodi rutili, basici e inox che per saldature TIG su acciaio, dotandosi di torcia apposita. Ideale per manutenzione industriale.
Compatta e leggera, la saldatrice si completa delle funzioni arcforce, STICK/TIG (lift arc), hot-start, antisticking e di protezione termostatica.
Fornita con cavi da 25 mm2 e borsone incluso.
Possibilità di utilizzo con motogeneratori.
Caratteristiche
Corrente di regolazione: 10÷160A
Alimentazione: 1x230V
Fattore di utilizzo (40°C) :
35% - 160 A
60% - 130 A
100% - 95 A
Protezione: IP23S
Elettrodi utilizzabili: Ø 1,6 - 4mm rutilici, basici, inox.
Fornito con cavi da 25mm²
Dimensioni: 360x140x230mm
Peso: 6,2 kg

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BMM
Codice Metel	BMM018600179
Codice produttore	018600179
Marca	Bm Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2025-11-30
Data variazione	2026-01-07

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	8054809429748
Classe ETIM	EC011104
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	956.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	UTENSILI BETA
Codice famiglia statistica	61
Descrizione breve	Saldatrice a inverter per saldature a elettrodo MMA e TIG su acciaio

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	La saldatrice 1860BHT/160A nasce come articolo di elevata qualità dalla fusione di BETA S.p.A. con HELVI S.p.A, azienda italiana leader nel settore della produzione di saldatrici ad inverter. Con uscita a corrente continua (DC), può essere utilizzata sia per saldature MMA con elettrodi rutili, basici e inox che per saldature TIG su acciaio, dotandosi di torcia apposita. Ideale per manutenzione industriale. Compatta e leggera, la saldatrice si completa delle funzioni arcforce, STICK/TIG (lift arc), hot-start, antisticking e di protezione termostatica. Fornita con cavi da 25 mm2 e borsone incluso. Possibilità di utilizzo con motogeneratori. Caratteristiche Corrente di regolazione: 10÷160A Alimentazione: 1x230V Fattore di utilizzo (40°C) : 35% - 160 A 60% - 130 A 100% - 95 A Protezione: IP23S Elettrodi utilizzabili: Ø 1,6 - 4mm rutilici, basici, inox. Fornito con cavi da 25mm² Dimensioni: 360x140x230mm Peso: 6,2 kg
Completezza BMEcat	30
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg