RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bm Bertoletti - GENERATORI DI COMANDO ELETTRICO

Codice prodotto	BMM018950800
Produttore	Bm Bertoletti
Categoria	ACCESSORI BM BERTOLETTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Ideale da utilizzare con vasche ad ultrasuoni Beta 1895 e connettori 1497/C94.
Il generatore di comando Beta 1895G permette di testare in completa autonomia il funzionamento meccanico e l\'efficienza di componenti quali:
Elettrovalvole EGR
Elettroiniettori di motori benzina e GPL
Elettrovalvole regolazione turbina a geometria variabile
Compressori per climatizzatori di nuova generazione
Caratteristiche:
Include 4 connettori con terminali faston femmina. Alimentazione: 110-220 V
Dimensioni: 334x240x74 mm
Peso: 4 kg
In abbinamento a una vasca ultrasuoni rende più efficace la pulizia dei componenti comandandoli elettronicamente durante la fase di lavaggio.
Caratteristiche tecniche
Comando iniettori benzina e GPL
Numero uscite: 4
Durata test: 1-60 s
Tempo apertura: 5-10 ms
Regolazione frequenza impulso: 1-10 Hz
Comando dispositivi PWM
Numero uscite: 1
Durata test: 1-60 min
Automatico o manuale
Regolazione duty cycle: 10%-85%
Regolazione frequenza segnale: 120-250 Hz

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BMM
Codice Metel	BMM018950800
Codice produttore	018950800
Marca	Bm Spa
Stato prodotto	In esaurimento

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2025-11-30
Data variazione	2026-01-07
EAN	8014230928494
Classe ETIM	EC011956
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	1970.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	UTENSILI BETA
Codice famiglia statistica	61
Descrizione breve	Generatore di comando per elettroiniettori (benzina e GPL) ed elettrovalvole

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Ideale da utilizzare con vasche ad ultrasuoni Beta 1895 e connettori 1497/C94. Il generatore di comando Beta 1895G permette di testare in completa autonomia il funzionamento meccanico e l\'efficienza di componenti quali: Elettrovalvole EGR Elettroiniettori di motori benzina e GPL Elettrovalvole regolazione turbina a geometria variabile Compressori per climatizzatori di nuova generazione Caratteristiche: Include 4 connettori con terminali faston femmina. Alimentazione: 110-220 V Dimensioni: 334x240x74 mm Peso: 4 kg In abbinamento a una vasca ultrasuoni rende più efficace la pulizia dei componenti comandandoli elettronicamente durante la fase di lavaggio. Caratteristiche tecniche Comando iniettori benzina e GPL Numero uscite: 4 Durata test: 1-60 s Tempo apertura: 5-10 ms Regolazione frequenza impulso: 1-10 Hz Comando dispositivi PWM Numero uscite: 1 Durata test: 1-60 min Automatico o manuale Regolazione duty cycle: 10%-85% Regolazione frequenza segnale: 120-250 Hz
Completezza BMEcat	30
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg