# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Bm Bertoletti - TELECOMANDI CONTROLLER PER STRIP LED

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | BMM050001721 |
| **Produttore** | Bm Bertoletti |
| **Categoria** | PLC |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Da utilizzare solo con strip LED art. 5000 RSC50/PLED
Kit composto da:
1 mini ricevitore
1 telecomando wireless RF
Caratteristiche tecniche mini ricevitore:
Tensione in ingresso: 5V -24VDC
Corrente di uscita nominale: 5A
Corrente di uscita di picco: 12A
Temperatura di utilizzo: da -20 a +35°C
Caratteristiche tecniche telecomando RF:
Tasto ON/OFF
Tasto BRIGHT +/-: permette la regolazione manuale dell\'intensità luminosa
Tasto 25%/50%/100%: permette la regolazione automatica dell\'intensità luminosa
Batteria: 3V CR2025 (inclusa)
Dimensioni: 86 (L) x 40 (W) x 7 (H) mm
Funzioni integrate:
Memoria
Modalità (luminosità manuale/automatica)
Regolazione luminosità

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | BMM |
| **Codice Metel** | BMM050001721 |
| **Codice produttore** | 050001721 |
| **Marca** | Bm Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-08-06 |
| **Data variazione** | 2026-09-01 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **EAN** | 8054809512624 |
| **Classe ETIM** | EC002556 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Prezzo pubblico** | 18.20 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | UTENSILI BETA |
| **Codice famiglia statistica** | 61 |
| **Descrizione breve** | Controller per strip LED, con telecomando RF per arredo officina RSC50 |
| **Descrizione estesa** | Da utilizzare solo con strip LED art. 5000 RSC50/PLED<br>Kit composto da:<br>1 mini ricevitore<br>1 telecomando wireless RF<br>Caratteristiche tecniche mini ricevitore:<br>Tensione in ingresso: 5V -24VDC<br>Corrente di uscita nominale: 5A<br>Corrente di uscita di picco: 12A<br>Temperatura di utilizzo: da -20 a +35°C<br>Caratteristiche tecniche telecomando RF:<br>Tasto ON/OFF<br>Tasto BRIGHT +/-: permette la regolazione manuale dell\'intensità luminosa<br>Tasto 25%/50%/100%: permette la regolazione automatica dell\'intensità luminosa<br>Batteria: 3V CR2025 (inclusa)<br>Dimensioni: 86 (L) x 40 (W) x 7 (H) mm<br>Funzioni integrate:<br>Memoria<br>Modalità (luminosità manuale/automatica)<br>Regolazione luminosità |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Completezza BMEcat** | 30 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |