# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Bm Bertoletti - MORSETTI ZINCATI (1/2) 13

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | BMM080160013 |
| **Produttore** | Bm Bertoletti |
| **Categoria** | PRESE E CONNESSIONI |
| **Codice doganale** | 331 |

### DESCRIZIONE

Il morsetto Robur 8016, in acciaio zincato, viene utilizzato per formare asole di funi metalliche da impiegare per l\'ancoraggio e il tensionamento. La base del morsetto per fune è forgiata a caldo per garantire le migliori prestazioni meccaniche, anche in impieghi gravosi, e il trattamento di zincatura di alta qualità garantisce una buona resistenza alla corrosione.
Caratteristiche tecniche:
Cavallotto in acciaio classe di resistenza 4.6
Corpo in acciaio S235JR
Dado in acciaio classe di resistenza 6
Trattamento superficiale: zincatura elettrolitica A2E EN ISO 4042 senza cromo esavalente
Certificati disponibili:
Specifica Prodotto
Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
Certificato di Conformità CE

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | BMM |
| **Codice Metel** | BMM080160013 |
| **Codice produttore** | 080160013 |
| **Marca** | Bm Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-05-24 |
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 8014230183794 |
| **Classe ETIM** | EC011135 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Prezzo pubblico** | 2.51 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 40 |
| **Quantita multipla** | 40 |
| **Quantita cartone** | 40 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | ROBUR BETA |
| **Codice famiglia statistica** | 64 |
| **Descrizione breve** | Morsetto per fune in acciaio zincato |
| **Descrizione estesa** | Il morsetto Robur 8016, in acciaio zincato, viene utilizzato per formare asole di funi metalliche da impiegare per l\'ancoraggio e il tensionamento. La base del morsetto per fune è forgiata a caldo per garantire le migliori prestazioni meccaniche, anche in impieghi gravosi, e il trattamento di zincatura di alta qualità garantisce una buona resistenza alla corrosione.<br>Caratteristiche tecniche:<br>Cavallotto in acciaio classe di resistenza 4.6<br>Corpo in acciaio S235JR<br>Dado in acciaio classe di resistenza 6<br>Trattamento superficiale: zincatura elettrolitica A2E EN ISO 4042 senza cromo esavalente<br>Certificati disponibili:<br>Specifica Prodotto<br>Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204<br>Certificato di Conformità CE |
| **Completezza BMEcat** | 30 |
| **Codice TARIC** | 331 |
| **Peso** | 0 kg |