RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bm Bertoletti - GOLFARI GIREVOLI DISASS.T. 0,63 M10-18MM

Codice prodotto	BMM080490310
Produttore	Bm Bertoletti
Categoria	FISSAGGIO E SUPPORTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche:
Golfare girevole a 360° e staffa orientabile sono indicati per tiri a 90° e per l\'ancoraggio dei carichi
La staffa orientabile, quando non utilizzata, può essere spostata fino a toccare il supporto, riducendo l\'ingombro dell\'accessorio
Dotati di molla che consente il mantenimento in posizione della staffa, riducendo le vibrazioni e la rumorosità dell\'accessorio quando non utilizzato
Progettati per oltre 20.000 cicli di lavoro a pieno carico
Carico di Collaudo applicato sul 100% dei pezzi prima della vendita
Dati tecnici
Coefficiente di sicurezza: 4
Trattamento termico: bonifica
Codice lotto fabbricazione
Analisi di laboratorio
Analisi chimica
Analisi metallografica
Test di trazione
Test di fatica (20.000 cicli)
Carico di collaudo (100% del lotto)
Certificati disponibili:
Specifica Prodotto
Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
Dichiarazione di Conformità CE

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BMM
Codice Metel	BMM080490310
Codice produttore	080490310
Marca	Bm Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data certificazione	2026-05-24
Data variazione	2026-07-01
EAN	8054809127095
Classe ETIM	EC002367
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	75.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ROBUR BETA
Codice famiglia statistica	64
Descrizione breve	Golfare maschio per sollevamento con staffa disassata, acciaio legato ad alta resistenza

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Caratteristiche: Golfare girevole a 360° e staffa orientabile sono indicati per tiri a 90° e per l\'ancoraggio dei carichi La staffa orientabile, quando non utilizzata, può essere spostata fino a toccare il supporto, riducendo l\'ingombro dell\'accessorio Dotati di molla che consente il mantenimento in posizione della staffa, riducendo le vibrazioni e la rumorosità dell\'accessorio quando non utilizzato Progettati per oltre 20.000 cicli di lavoro a pieno carico Carico di Collaudo applicato sul 100% dei pezzi prima della vendita Dati tecnici Coefficiente di sicurezza: 4 Trattamento termico: bonifica Codice lotto fabbricazione Analisi di laboratorio Analisi chimica Analisi metallografica Test di trazione Test di fatica (20.000 cicli) Carico di collaudo (100% del lotto) Certificati disponibili: Specifica Prodotto Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204 Dichiarazione di Conformità CE
Completezza BMEcat	30
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg