# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Bm Bertoletti - STAFFE A SALDARE SINGOLE PER SOLLEV.T6,7

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | BMM080680167 |
| **Produttore** | Bm Bertoletti |
| **Categoria** | FISSAGGIO E SUPPORTI |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Caratteristiche:
Minimo ingombro per operazioni di sollevamento
Base in acciaio al carbonio idoneo per saldatura
Dotate di molla di posizionamento
Dimensionate per 20.000 cicli di lavoro a pieno carico
Carico di collaudo applicato sul 100% dei pezzi prima della vendita
La staffa deve sempre essere allineata alla direzione di tiro
Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni
L\'elemento di accoppiamento deve garantire un\'adeguata resistenza meccanica e deve essere idoneo alla saldatura
La saldatura deve essere eseguita da personale competente, adeguatamente formato
DATI TECNICI
Coefficiente di sicurezza: 4
Trattamento termico: bonifica
Codice lotto fabbricazione
ANALISI DI LABORATORIO
Analisi chimica
Analisi metallografica
Test di trazione
Test di fatica (20.000 cicli)
Carico di collaudo (100% del lotto)
CERTIFICATI DISPONIBILI
Specifica Prodotto
Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
Dichiarazione di Conformità CE

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | BMM |
| **Codice Metel** | BMM080680167 |
| **Codice produttore** | 080680167 |
| **Marca** | Bm Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-05-24 |
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 8054809374871 |
| **Classe ETIM** | EC012274 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Prezzo pubblico** | 38.50 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | ROBUR BETA |
| **Codice famiglia statistica** | 64 |
| **Descrizione breve** | Staffa a saldare a base singola per sollevamento, corpo in acciaio legato ad alta resistenza |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | Caratteristiche:<br>Minimo ingombro per operazioni di sollevamento<br>Base in acciaio al carbonio idoneo per saldatura<br>Dotate di molla di posizionamento<br>Dimensionate per 20.000 cicli di lavoro a pieno carico<br>Carico di collaudo applicato sul 100% dei pezzi prima della vendita<br>La staffa deve sempre essere allineata alla direzione di tiro<br>Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni<br>L\'elemento di accoppiamento deve garantire un\'adeguata resistenza meccanica e deve essere idoneo alla saldatura<br>La saldatura deve essere eseguita da personale competente, adeguatamente formato<br>DATI TECNICI<br>Coefficiente di sicurezza: 4<br>Trattamento termico: bonifica<br>Codice lotto fabbricazione<br>ANALISI DI LABORATORIO<br>Analisi chimica<br>Analisi metallografica<br>Test di trazione<br>Test di fatica (20.000 cicli)<br>Carico di collaudo (100% del lotto)<br>CERTIFICATI DISPONIBILI<br>Specifica Prodotto<br>Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204<br>Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204<br>Dichiarazione di Conformità CE |
| **Completezza BMEcat** | 30 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |