RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bm Bertoletti - SOLLEVATORI MAGNETICI PERMANENTI 600 KG

Codice prodotto	BMM081340060
Produttore	Bm Bertoletti
Categoria	PROTEZIONE ELETTRICA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

I sollevatori magnetici permanenti ROBUR sono attrezzature compatte, robuste ed affidabili, ampiamente utilizzate in fabbriche, magazzini, banchine portuali e in strutture di trasporto. Progettate in conformità alla norma europea EN13155, queste attrezzature sono idonee a sollevare e movimentare materiali in ferro magnetico come stampi, lamiere, tubi, raccordi, travi e barre.
Il magnete permanente è realizzato in una lega al Neodimio Ferro e Boro, in grado di esercitare una forza attrattiva estremamente elevata, tanto da essere definita "supermagnetica".
Non è richiesta tensione elettrica, dunque possono essere utilizzati anche in luoghi in cui non sia disponibile l\'allacciamento. Un solo operatore può sollevare, trasportare e rilasciare il carico facilmente, agendo sulla leva di manovra: quando viene attivata la leva, sulla posizione ON, un meccanismo a molla la blocca, mantenendo il magnete attivo e prevenendo un disattivazione accidentale.
NOTE TECNICHE:
Non rimuovere mail la leva dalla posizione ON finché il carico non si trova a terra.
L\'efficienza massima è garantita con materiali a basso tenore di carbonio(es. S235, S275, S355)
Non utilizzare con materiali amagnetici o parzialmente magnetici (es. acciaio inox Aisi 304)
Controllare sempre il traferro e in funzione di esso ridurre la portata o valutarne l\'impossibilità di utilizzo.
Verificare che tra il magnete e il carico non siano presenti pellicole protettive, sporco, grasso, olio, ecc e nel caso rimuoverle.
Controllare sempre lo spessore della superficie, e in funzione di essa ridurre la portata o valutarne l\'impossibilità di utilizzo.
Per superfici tonde è sempre necessario ridurre la portata come indicato sul manuale.
Dati tecnici:
Coefficiente di sicurezza: 3
Piastra di identificazione seriale
Certificati disponibili:
Certificato del Fabbricante
Dichiarazione di Conformità CE
Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
Manuale d\'uso e manutenzione

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BMM
Codice Metel	BMM081340060
Codice produttore	081340060

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Bm Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-24
Data variazione	2026-07-01
EAN	8054809422480
Classe ETIM	EC004059
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	1550.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ROBUR BETA
Codice famiglia statistica	64
Descrizione breve	Sollevatore magnetico permanente

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	I sollevatori magnetici permanenti ROBUR sono attrezzature compatte, robuste ed affidabili, ampiamente utilizzate in fabbriche, magazzini, banchine portuali e in strutture di trasporto. Progettate in conformità alla norma europea EN13155, queste attrezzature sono idonee a sollevare e movimentare materiali in ferro magnetico come stampi, lamiere, tubi, raccordi, travi e barre. Il magnete permanente è realizzato in una lega al Neodimio Ferro e Boro, in grado di esercitare una forza attrattiva estremamente elevata, tanto da essere definita "supermagnetica". Non è richiesta tensione elettrica, dunque possono essere utilizzati anche in luoghi in cui non sia disponibile l\'allacciamento. Un solo operatore può sollevare, trasportare e rilasciare il carico facilmente, agendo sulla leva di manovra: quando viene attivata la leva, sulla posizione ON, un meccanismo a molla la blocca, mantenendo il magnete attivo e prevenendo un disattivazione accidentale. NOTE TECNICHE: Non rimuovere mail la leva dalla posizione ON finché il carico non si trova a terra. L\'efficienza massima è garantita con materiali a basso tenore di carbonio(es. S235, S275, S355) Non utilizzare con materiali amagnetici o parzialmente magnetici (es. acciaio inox Aisi 304) Controllare sempre il traferro e in funzione di esso ridurre la portata o valutarne l\'impossibilità di utilizzo. Verificare che tra il magnete e il carico non siano presenti pellicole protettive, sporco, grasso, olio, ecc e nel caso rimuoverle. Controllare sempre lo spessore della superficie, e in funzione di essa ridurre la portata o valutarne l\'impossibilità di utilizzo. Per superfici tonde è sempre necessario ridurre la portata come indicato sul manuale. Dati tecnici: Coefficiente di sicurezza: 3 Piastra di identificazione seriale Certificati disponibili: Certificato del Fabbricante Dichiarazione di Conformità CE Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 Manuale d\'uso e manutenzione
Completezza BMEcat	30
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg