Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Bm Bertoletti - TENDITORI TUBO TERMIN. PRESSARE INOX M16

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | BMM082100616 |
| **Produttore** | Bm Bertoletti |
| **Categoria** | ACCESSORI BM BERTOLETTI |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

L\'acciaio inox ROBUR contiene elevate percentuali di Cromo, Nichel e Molibdeno che conferiscono alla lega, nelle applicazioni esterne in ambienti particolarmente aggressivi, una maggiore resistenza alla corrosione uniforme, a quella puntiforme e alle rotture.
La finitura lucida e liscia garantisce un\'estetica elegante e pulita, in grado di soddisfare molteplici esigenze anche in architettura (per vetrate, facciate continue, tensostrutture industriali) e nell\'arredamento di interni, per esempio nella costruzione di scale, ringhiere, parapetti, balaustre o per la realizzazione di tende tecniche, vele da giardino o per piscine.
ANALISI DI LABORATORIO
analisi chimica
test di trazione
CERTIFICATI DISPONIBILI
Specifica Prodotto
Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | BMM |
| **Codice Metel** | BMM082100616 |
| **Codice produttore** | 082100616 |
| **Marca** | Bm Spa |
| **Stato prodotto** | In esaurimento |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-05-24 |
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 8054809405285 |
| **Classe ETIM** | EC012074 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Prezzo pubblico** | 147.50 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | UTENSILI BETA |
| **Codice famiglia statistica** | 61 |
| **Descrizione breve** | Tenditore a tubo inox AISI 316 con terminale a pressare |
| **Descrizione estesa** | L\'acciaio inox ROBUR contiene elevate percentuali di Cromo, Nichel e Molibdeno che conferiscono alla lega, nelle applicazioni esterne in ambienti particolarmente aggressivi, una maggiore resistenza alla corrosione uniforme, a quella puntiforme e alle rotture.<br>La finitura lucida e liscia garantisce un\'estetica elegante e pulita, in grado di soddisfare molteplici esigenze anche in architettura (per vetrate, facciate continue, tensostrutture industriali) e nell\'arredamento di interni, per esempio nella costruzione di scale, ringhiere, parapetti, balaustre o per la realizzazione di tende tecniche, vele da giardino o per piscine.<br>ANALISI DI LABORATORIO<br>analisi chimica<br>test di trazione<br>CERTIFICATI DISPONIBILI<br>Specifica Prodotto<br>Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 |
| **Completezza BMEcat** | 30 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |