# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Bm Bertoletti - TUBI SIGILLARAC.MEDIUM STRENGTH 250ML(3)

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | BMM098122525 |
| **Produttore** | Bm Bertoletti |
| **Categoria** | ACCESSORI BM BERTOLETTI |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Ideale per sigillare raccordi filettati soggetti a manutenzione periodica.
Permette lo smontaggio con l\'uso di utensili manuali.
Sigillaraccordi anaerobico per raccordi metallici filettati.
Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno.
Garantisce una perfetta tenuta stagna verso liquidi e gas.
Aumenta la robustezza del giunto. Tollera la leggera contaminazioni di olii.
Elevata resistenza chimica (olii, acqua, gas).
Protegge le filettature da corrosione e grippaggi da corrosione.
Disponibile in 3 classi di resistenza.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | BMM |
| **Codice Metel** | BMM098122525 |
| **Codice produttore** | 098122525 |
| **Marca** | Bm Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-05-24 |
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 8054809331614 |
| **Classe ETIM** | EC000529 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Prezzo pubblico** | 45.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 4 |
| **Quantita multipla** | 4 |
| **Quantita cartone** | 4 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | BETA CHEMICALS |
| **Codice famiglia statistica** | 65 |
| **Descrizione breve** | Sigillaraccordi - media resistenza |
| **Descrizione estesa** | Ideale per sigillare raccordi filettati soggetti a manutenzione periodica.<br>Permette lo smontaggio con l\'uso di utensili manuali.<br>Sigillaraccordi anaerobico per raccordi metallici filettati.<br>Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno.<br>Garantisce una perfetta tenuta stagna verso liquidi e gas.<br>Aumenta la robustezza del giunto. Tollera la leggera contaminazioni di olii.<br>Elevata resistenza chimica (olii, acqua, gas).<br>Protegge le filettature da corrosione e grippaggi da corrosione.<br>Disponibile in 3 classi di resistenza. |
| **Completezza BMEcat** | 30 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |