Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bm Bertoletti - SOFF.SIGILLARACC. HIGH STRENGTH 50ML (3)

Codice prodotto	BMM098132305
Produttore	Bm Bertoletti
Categoria	ACCESSORI BM BERTOLETTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Ideale per sigillatura permanente di raccordi filettati che non devono essere smontati.
Per l\'applicazione su superfici metalliche passivate come ottone, alluminio e acciaio inox.
Non consente lo smontaggio con utensili manuali.
Sigillaraccordi anaerobico per raccordi metallici filettati.
Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno.
Garantisce una perfetta tenuta stagna verso liquidi e gas.
Aumenta la robustezza del giunto. Tollera la leggera contaminazioni di olii.
Elevata resistenza chimica (olii, acqua, gas).
Protegge le filettature da corrosione e grippaggi da corrosione.
Disponibile in 3 classi di resistenza.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BMM
Codice Metel	BMM098132305
Codice produttore	098132305
Marca	Bm Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-24
Data variazione	2026-07-01
EAN	8054809331638
Classe ETIM	EC000529
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	19.50
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	6
Quantita multipla	6
Quantita cartone	6
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BETA CHEMICALS
Codice famiglia statistica	65
Descrizione breve	Sigillaraccordi - forte resistenza
Descrizione estesa	Ideale per sigillatura permanente di raccordi filettati che non devono essere smontati. Per l\'applicazione su superfici metalliche passivate come ottone, alluminio e acciaio inox. Non consente lo smontaggio con utensili manuali. Sigillaraccordi anaerobico per raccordi metallici filettati. Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno. Garantisce una perfetta tenuta stagna verso liquidi e gas. Aumenta la robustezza del giunto. Tollera la leggera contaminazioni di olii. Elevata resistenza chimica (olii, acqua, gas). Protegge le filettature da corrosione e grippaggi da corrosione. Disponibile in 3 classi di resistenza.
Completezza BMEcat	30
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg