# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Bm Bertoletti - FLACONI BLOCCANTI HIGH STRENGTH 250ML

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | BMM098330025 |
| **Produttore** | Bm Bertoletti |
| **Categoria** | ACCESSORI BM BERTOLETTI |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Ideale per fissaggio di parti che non devono essere smontate.
Adatto fissare dispositivi già installati dove risulta difficoltoso lo smontaggio.
Non consente lo smontaggio con utensili manuali.
Bloccante anaerobico per per cuscinetti, boccole e accoppiamenti cilindrici.
Previene l\'allentamento causato da vibrazioni e urti.
Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno.
Aumenta la coppia trasmissibile fra albero e mozzo, eliminando la corrosione da sfregamento.
Elevata resistenza termica e chimica (olii, acqua, gas).
Disponibile in 3 classi di resistenza.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | BMM |
| **Codice Metel** | BMM098330025 |
| **Codice produttore** | 098330025 |
| **Marca** | Bm Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-05-24 |
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 8014230891477 |
| **Classe ETIM** | EC000529 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Prezzo pubblico** | 48.50 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 4 |
| **Quantita multipla** | 4 |
| **Quantita cartone** | 4 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | BETA CHEMICALS |
| **Codice famiglia statistica** | 65 |
| **Descrizione breve** | Bloccante - alta resistenza |
| **Descrizione estesa** | Ideale per fissaggio di parti che non devono essere smontate.<br>Adatto fissare dispositivi già installati dove risulta difficoltoso lo smontaggio.<br>Non consente lo smontaggio con utensili manuali.<br>Bloccante anaerobico per per cuscinetti, boccole e accoppiamenti cilindrici.<br>Previene l\'allentamento causato da vibrazioni e urti.<br>Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno.<br>Aumenta la coppia trasmissibile fra albero e mozzo, eliminando la corrosione da sfregamento.<br>Elevata resistenza termica e chimica (olii, acqua, gas).<br>Disponibile in 3 classi di resistenza. |
| **Completezza BMEcat** | 30 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |