RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bm Bertoletti - PRESS. PACK PASTA SILIC.ROSSA 200ML(1-2)

Codice prodotto	BMM098410020
Produttore	Bm Bertoletti
Categoria	ACCESSORI BM BERTOLETTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche:
Resiste fino a temperature di 300°C
Permette di effettuare sigillature elastiche permanenti
Sostituisce le guarnizioni preformate.
Il pratico dosatore consente un\'erogazione facile (ad una mano) e una distribuzione precisa e uniforme del prodotto
Polimerizza reagendo all\'umidità atmosferica e forma una guarnizione elastica e resistente
Ideale per porte di forni, piastre, sistemi di riscaldamento, scarichi, termostati, pompe, tubi di riscaldamento, parti motore non soggette ad alte pressioni e tutte le applicazioni dove è necessaria una resistenza alle alte temperature
Aderisce perfettamente alla maggior parte dei substrati non porosi, come vetro, legno verniciato, ceramica e smaltato
Non adatto per PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastica morbida, supporti in neoprene e bituminosi
Non verniciabile
ISTRUZIONI D\'USO
La superficie di lavorazione deve essere pulita, asciutta e priva di residui di polvere e grasso.
Applicare uno strato di almeno 2 mm di spessore.
Eliminare eventuali residui entro 5 minuti dall\'applicazione.
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +40°C.
Testare prima dell\'uso.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BMM
Codice Metel	BMM098410020
Codice produttore	098410020
Marca	Bm Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-24
Data variazione	2026-07-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	8054809227047
Classe ETIM	EC002722
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	29.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	12
Quantita multipla	12
Quantita cartone	12
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BETA ACTION-WORK
Codice famiglia statistica	60
Descrizione breve	Sigillante siliconico rosso a reticolazione acetica

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Caratteristiche: Resiste fino a temperature di 300°C Permette di effettuare sigillature elastiche permanenti Sostituisce le guarnizioni preformate. Il pratico dosatore consente un\'erogazione facile (ad una mano) e una distribuzione precisa e uniforme del prodotto Polimerizza reagendo all\'umidità atmosferica e forma una guarnizione elastica e resistente Ideale per porte di forni, piastre, sistemi di riscaldamento, scarichi, termostati, pompe, tubi di riscaldamento, parti motore non soggette ad alte pressioni e tutte le applicazioni dove è necessaria una resistenza alle alte temperature Aderisce perfettamente alla maggior parte dei substrati non porosi, come vetro, legno verniciato, ceramica e smaltato Non adatto per PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastica morbida, supporti in neoprene e bituminosi Non verniciabile ISTRUZIONI D\'USO La superficie di lavorazione deve essere pulita, asciutta e priva di residui di polvere e grasso. Applicare uno strato di almeno 2 mm di spessore. Eliminare eventuali residui entro 5 minuti dall\'applicazione. Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +40°C. Testare prima dell\'uso.
Completezza BMEcat	30
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg