Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - KNX-GATEWAY DALI 16 GRUPPI

Codice prodotto	BTI002665
Produttore	Bticino
Categoria	ACCESSORI BTICINO
Codice doganale	3814

DESCRIZIONE

Interfaccia KNX/DALI ad 1 canale in grado di gestire un massimo di 64 ballast divisi in 16 gruppi. Gestione tramite sensori di presenza DALI in 8 gruppi.Possibilità di gestire dispositivi DALI ECK (kit di conversione di emergenza) tramite programmi di test automatici configurabili.Principali caratteristiche:-16 gruppi di luci con 64 possibili scenari luminosi anche sovrapposti-L\'indirizzamento e il raggruppamento dei dispositivi DALI avviene tramite un un Software per PC scaricabile dal nostro sito web-mantenimento della luce costante-funzione burn-in -funzione "corridoio" con sensori di presenza-dimmerizzazione-funzione "sweep" per lo spegnimento delle luciConnessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione 110 -240 V 50-60 Hz. Installazione su guida DIN.Dimensioni: 4 moduli DIN.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTI002665
Codice produttore	002665
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	3414972052276
Classe ETIM	EC001094
Versione ETIM	9
Electrocod	3814
Descrizione Electrocod	SISTEMI BUS CONTROLLO E GESTIONE LUCE E ATTUATORI DIMMER
Prezzo pubblico	384.19

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BUILDING CONTROL - KNX LIGHTING
Codice famiglia statistica	CIV.-127-164-441
Descrizione breve	Interfaccia KNX/DALI ad 1 canale
Descrizione estesa	Interfaccia KNX/DALI ad 1 canale in grado di gestire un massimo di 64 ballast divisi in 16 gruppi. Gestione tramite sensori di presenza DALI in 8 gruppi.Possibilità di gestire dispositivi DALI ECK (kit di conversione di emergenza) tramite programmi di test automatici configurabili.Principali caratteristiche:-16 gruppi di luci con 64 possibili scenari luminosi anche sovrapposti-L\'indirizzamento e il raggruppamento dei dispositivi DALI avviene tramite un un Software per PC scaricabile dal nostro sito web-mantenimento della luce costante-funzione burn-in -funzione "corridoio" con sensori di presenza-dimmerizzazione-funzione "sweep" per lo spegnimento delle luciConnessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione 110 -240 V 50-60 Hz. Installazione su guida DIN.Dimensioni: 4 moduli DIN.
Completezza BMEcat	91.15
Codice TARIC	3814
Peso	0 kg