RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - KNX-CONTROLLER MULTIAPPLI ON/OFF 12 USCI

Codice prodotto	BTI002674
Produttore	Bticino
Categoria	PLC
Codice doganale	3813

DESCRIZIONE

Controller KNX multi-applicazione \'all-in-one\' dotato di 12 uscite in grado di realizzare molteplici funzioni tra cui:- Controllo luci ON-OFF- Controllo di tapparelle e tende- Controllo di prese comandate- controllo di ventilconvettori con valvole a 2 eAdatto per la gestione di carichi resistivi, capacitivi, induttivie lampade fluorescenti con diverse funzioni.Canali di ingresso indipendenti operanti come interfaccia universale con le seguenti funzioni:interruttore/pulsante, controllo dimmer, controllo di tapparelle/veneziane, invio valore, controllo scenari, contatore per impulsidi conteggio.Ogni uscita può essere comandata tramite dispositivi tradizionali elettromeccanici o dispositivi KNXConfigurazione tramite sw ETS. Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero.Tensione di alimentazione SELV 29V d.c da bus KNX (< 10mA). Installazione su guida DIN.Dimensioni: 6 moduli DIN.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTI002674
Codice produttore	002674
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	3414972052320
Classe ETIM	EC001097
Versione ETIM	9
Electrocod	3813
Descrizione Electrocod	SISTEMI BUS CONTROLLO E GESTIONE LUCE E ATTUATORI ATTUATORI LUCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	472.76
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BUILDING CONTROL - KNX LIGHTING
Codice famiglia statistica	CIV.-127-164-441
Descrizione breve	Controller KNX multiapplicazione \'all-in-one\'
Descrizione estesa	Controller KNX multi-applicazione \'all-in-one\' dotato di 12 uscite in grado di realizzare molteplici funzioni tra cui:- Controllo luci ON-OFF- Controllo di tapparelle e tende- Controllo di prese comandate- controllo di ventilconvettori con valvole a 2 eAdatto per la gestione di carichi resistivi, capacitivi, induttivie lampade fluorescenti con diverse funzioni.Canali di ingresso indipendenti operanti come interfaccia universale con le seguenti funzioni:interruttore/pulsante, controllo dimmer, controllo di tapparelle/veneziane, invio valore, controllo scenari, contatore per impulsidi conteggio.Ogni uscita può essere comandata tramite dispositivi tradizionali elettromeccanici o dispositivi KNXConfigurazione tramite sw ETS. Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero.Tensione di alimentazione SELV 29V d.c da bus KNX (< 10mA). Installazione su guida DIN.Dimensioni: 6 moduli DIN.
Completezza BMEcat	89.96
Codice TARIC	3813
Peso	0 kg