RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - KNX-BCU 4 CANALI

Codice prodotto	BTI002692
Produttore	Bticino
Categoria	ACCESSORI BTICINO
Codice doganale	38B0

DESCRIZIONE

Interfaccia contatti KNX a 4 canali di ingresso e 4 di uscita di segnalazione. Utilizzabile per l\'interfacciamento di comandi tradizionali elettromeccanici al bus KNX e visualizzazione di ritorni di stato tramite elementi visualizzatori (LED). Principali funzioni:- commutazione o dimmerazione- controllo di protezioni solari- invio di valori di prestabiliti- invio di ordini multipli- salvataggio/richiamo di scenari- contatore sequenziale o differenzialeConnessione al bus KNX tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 V d.c da bus KNX. Installazione in scatola da incasso, dimensioni: 46x46x11.7mm

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTI002692
Codice produttore	002692
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	3414970601629
Classe ETIM	EC000794
Versione ETIM	9
Electrocod	38B0
Descrizione Electrocod	SISTEMI BUS UNITA' DI INTERFACCIA DOPPINO TWISTATO
Prezzo pubblico	124.06
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BUILDING CONTROL - KNX LIGHTING
Codice famiglia statistica	CIV.-127-164-441
Descrizione breve	Interfaccia contatti KNX a 4 canali IN/OUT
Descrizione estesa	Interfaccia contatti KNX a 4 canali di ingresso e 4 di uscita di segnalazione. Utilizzabile per l\'interfacciamento di comandi tradizionali elettromeccanici al bus KNX e visualizzazione di ritorni di stato tramite elementi visualizzatori (LED). Principali funzioni:- commutazione o dimmerazione- controllo di protezioni solari- invio di valori di prestabiliti- invio di ordini multipli- salvataggio/richiamo di scenari- contatore sequenziale o differenzialeConnessione al bus KNX tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 V d.c da bus KNX. Installazione in scatola da incasso, dimensioni: 46x46x11.7mm
Completezza BMEcat	92.5
Codice TARIC	38B0
Peso	0 kg