# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Bticino - KNX-GATEWAY DALI 64 ZAVORRA

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | BTI002699 |
| **Produttore** | Bticino |
| **Categoria** | ACCESSORI BTICINO |
| **Codice doganale** | 3814 |

### DESCRIZIONE

Interfaccia KNX/DALI ad 1 canale in grado di gestire un massimo di 64 ballast con la possibilità di indirizzare individualmente tutti i 64 ballast collegabili. Gestione tramite sensori di presenza DALI.Possibilità di gestire dispositivi DALI ECK (kit di conversione di emergenza) tramite programmi di test automatici configurabili.Principali caratteristiche:-L\'indirizzamento dei dispositivi DALI avviene tramite un un Software per PC scaricabile dal nostro sito web-mantenimento della luce costante-funzione burn-in -funzione "corridoio" con sensori di presenza-funione dimmerizzazione-funzione "sweep" per lo spegnimento delle luci.Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione 110-240V 50-60Hz. Installazione su guida DIN.Dimensioni: 4 moduli DIN.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | BTI |
| **Codice Metel** | BTI002699 |
| **Codice produttore** | 002699 |
| **Marca** | Bticino Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-03-15 |
| **Data variazione** | 2026-04-01 |
| **EAN** | 3414972052382 |
| **Classe ETIM** | EC001094 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Electrocod** | 3814 |
| **Descrizione Electrocod** | SISTEMI BUS CONTROLLO E GESTIONE LUCE E ATTUATORI DIMMER |
| **Prezzo pubblico** | 419.03 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 1 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | BUILDING CONTROL - KNX LIGHTING |
| **Codice famiglia statistica** | CIV.-127-164-441 |
| **Descrizione breve** | Interfaccia KNX/DALI ad 1 canale |
| **Descrizione estesa** | Interfaccia KNX/DALI ad 1 canale in grado di gestire un massimo di 64 ballast con la possibilità di indirizzare individualmente tutti i 64 ballast collegabili. Gestione tramite sensori di presenza DALI.Possibilità di gestire dispositivi DALI ECK (kit di conversione di emergenza) tramite programmi di test automatici configurabili.Principali caratteristiche:-L\'indirizzamento dei dispositivi DALI avviene tramite un un Software per PC scaricabile dal nostro sito web-mantenimento della luce costante-funzione burn-in -funzione "corridoio" con sensori di presenza-funione dimmerizzazione-funzione "sweep" per lo spegnimento delle luci.Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione 110-240V 50-60Hz. Installazione su guida DIN.Dimensioni: 4 moduli DIN. |
| **Completezza BMEcat** | 92.33 |
| **Codice TARIC** | 3814 |
| **Peso** | 0 kg |