RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - KNX - IP ROUTER

Codice prodotto	BTI002917
Produttore	Bticino
Categoria	ACCESSORI BTICINO
Codice doganale	3882

DESCRIZIONE

Questo dispositivo può essere utilizzato come accoppiatore di linea o di backbone, fornendo una connessione dati con isolamento galvanico tra la linea KNXnet/IP superiore e la linea bus KNX inferiore. Può essere utilizzato anche come interfaccia di programmazione con strumenti compatibili KNX, fornendo fino a 5 indirizzi fisici per il tunneling IP.Caratteristiche tecniche:- supporto di messaggi lunghi fino a 55 byte.- può essere utilizzato come accoppiatore di linea o un accoppiatore di area.- mediante il protocollo di tunneling offre un punto di connessione per il software di programmazione l\'ETS (o qualsiasi altro strumento per abilitare la messa in servizio e il monitoraggio).- elevata quantità interna di buffer di comunicazione per sopportare sovraccarico di traffico dati.- supporta gli standard KNXnet/IP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, UDP/IP, TCP/IP e DHCP.- alimentazione da bus KNX a 29Vd.c..- installazione su guida DIN.- dimensioni: 2 moduli DIN.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTI002917
Codice produttore	002917
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	3414972816175
Classe ETIM	EC001099
Versione ETIM	9
Electrocod	3882
Descrizione Electrocod	SISTEMI BUS UNITA' DI COMUNICAZIONE GATEWAYS
Prezzo pubblico	879.56

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BUILDING CONTROL - KNX LIGHTING
Codice famiglia statistica	CIV.-127-164-441
Descrizione breve	Router IP/KNX
Descrizione estesa	Questo dispositivo può essere utilizzato come accoppiatore di linea o di backbone, fornendo una connessione dati con isolamento galvanico tra la linea KNXnet/IP superiore e la linea bus KNX inferiore. Può essere utilizzato anche come interfaccia di programmazione con strumenti compatibili KNX, fornendo fino a 5 indirizzi fisici per il tunneling IP.Caratteristiche tecniche:- supporto di messaggi lunghi fino a 55 byte.- può essere utilizzato come accoppiatore di linea o un accoppiatore di area.- mediante il protocollo di tunneling offre un punto di connessione per il software di programmazione l\'ETS (o qualsiasi altro strumento per abilitare la messa in servizio e il monitoraggio).- elevata quantità interna di buffer di comunicazione per sopportare sovraccarico di traffico dati.- supporta gli standard KNXnet/IP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, UDP/IP, TCP/IP e DHCP.- alimentazione da bus KNX a 29Vd.c..- installazione su guida DIN.- dimensioni: 2 moduli DIN.
Completezza BMEcat	92.12
Codice TARIC	3882
Peso	0 kg