RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - TIMER RELAY

Codice prodotto	BTI004741
Produttore	Bticino
Categoria	MODULI
Codice doganale	1434

DESCRIZIONE

Temporizzatore elettronico ritardato alla diseccitazione con comando impulsivo riarmabile: a temporizzazione dipende alla chiusura di un contatto bistabile o da un pulsante collegato al temporizzatore. L'attivazione del carico dipende dal fronte di discesa dell'impulso di comando. Ad ogni impulso inviato dal contatto di comando la temporizzazione riparte da zero. Temporizzazione: 0,1s÷100h. Applicando la tensione di controllo all'ingresso di controllo Y1, il contatto passa dalla posizione di partenza (contatto 15/16) alla posizione attiva (contatto 15/18). Interrompendo la tensione di controllo all'ingresso di controllo Y1, viene avviato il tempo di scatto. Terminato il tempo di scatto selezionato, il contatto torna in posizione di uscita. Se durante il tempo di scatto la tensione di controllo viene applicata sull'ingresso Y1, il tempo viene fermato e viene riavviato soltanto al momento dell'interruzione della tensione di controllo sull'ingresso di controllo Y1.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTI004741
Codice produttore	004741
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	4010957047412
Classe ETIM	EC001439
Versione ETIM	9
Electrocod	1434
Descrizione Electrocod	INTERRUTTORI E ALTRI COMPONENTI MODULARI APPARECCHI DI COMANDO PROGRAMMATORI E CRONOTERMOSTATI

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	191.03
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SISTEMA QUADRO - ALTRI DISPOSITIVI DIN
Codice famiglia statistica	IND.-112-5-36
Descrizione breve	Temporizzatore elettronico ritardato alla diseccitazione
Descrizione estesa	Temporizzatore elettronico ritardato alla diseccitazione con comando impulsivo riarmabile: a temporizzazione dipende alla chiusura di un contatto bistabile o da un pulsante collegato al temporizzatore. L'attivazione del carico dipende dal fronte di discesa dell'impulso di comando. Ad ogni impulso inviato dal contatto di comando la temporizzazione riparte da zero. Temporizzazione: 0,1s÷100h. Applicando la tensione di controllo all'ingresso di controllo Y1, il contatto passa dalla posizione di partenza (contatto 15/16) alla posizione attiva (contatto 15/18). Interrompendo la tensione di controllo all'ingresso di controllo Y1, viene avviato il tempo di scatto. Terminato il tempo di scatto selezionato, il contatto torna in posizione di uscita. Se durante il tempo di scatto la tensione di controllo viene applicata sull'ingresso Y1, il tempo viene fermato e viene riavviato soltanto al momento dell'interruzione della tensione di controllo sull'ingresso di controllo Y1.
Completezza BMEcat	63.55
Codice TARIC	1434
Peso	0 kg