RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - HRM-ROOM CONTROLLER KONNEX 12MODULI

Codice prodotto	BTI048422
Produttore	Bticino
Categoria	PLC
Codice doganale	120

DESCRIZIONE

Controller multiapplicazione KNX dotato di 16 ingressi e 16 uscite in grado di realizzare molteplici funzioni tra cui:- Controllo luci ON-OFF o dimmerazione tramite protocollo DALI- Controllo di tapparelle- Controllo di prese comandate- Misura dei consumi dei carichi collegati (solamente su alcune uscite)Ogni uscita può essere comandata tramite dispositivi tradizionali elettromeccanici o dispositivi KNX e può essere configurata per operare secondo tre profili di funzionamento diversi. Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione 27-50 Vd.c. Installazione su guida DIN. Dimensioni: 12 moduli DIN.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTI048422
Codice produttore	048422
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	3245060484224
Classe ETIM	EC001097
Versione ETIM	9
Electrocod	120
Descrizione Electrocod	DIFFUSIONE SONORA ACCESSORI
Prezzo pubblico	699.67
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SISTEMI DI CHIAMATA TERZIARIO - HOTEL ALTRO
Codice famiglia statistica	CIV.-124-138-347
Descrizione breve	Controller multiapplicazione KNX
Descrizione estesa	Controller multiapplicazione KNX dotato di 16 ingressi e 16 uscite in grado di realizzare molteplici funzioni tra cui:- Controllo luci ON-OFF o dimmerazione tramite protocollo DALI- Controllo di tapparelle- Controllo di prese comandate- Misura dei consumi dei carichi collegati (solamente su alcune uscite)Ogni uscita può essere comandata tramite dispositivi tradizionali elettromeccanici o dispositivi KNX e può essere configurata per operare secondo tre profili di funzionamento diversi. Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione 27-50 Vd.c. Installazione su guida DIN. Dimensioni: 12 moduli DIN.
Completezza BMEcat	82.85
Codice TARIC	120
Peso	0 kg