RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - MINI SENSORE PIR DALI DIMMING DA SOFFITT

Codice prodotto	BTI048953
Produttore	Bticino
Categoria	ACCESSORI BTICINO
Codice doganale	4100

DESCRIZIONE

Switch Sensor ad infrarosso passivo per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia "Zero Crossing", gestione dimmerata con protocollo DALI del carico, installazione a soffitto, grado di protezione IP40, connessione a morsetti a vite, area di copertura di larghezza 5 m per 360° per un'altezza di installazione di 2.8 m, altezza massima di installazione di 7 m, alimentazione 230 V a.c., 50/60 Hz, carico massimo di 6 A a 230 V a.c., regolazione tramite telecomando di configurazione ref.088240 del livello di illuminamento da 0 lux a 2000 lux e del tempo di ritardo da 0 s a 99 min

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTI048953
Codice produttore	048953
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 9
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	3414971267343
Classe ETIM	EC000133
Versione ETIM	9
Electrocod	4100
Descrizione Electrocod	GESTIONE ILLUMINAZIONE STAND ALONE SENSORI PARETE
Prezzo pubblico	194.99
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	LIGHTING CONTROL - SWITCH SENSORS
Codice famiglia statistica	CIV.-126-158-430
Descrizione breve	Switch Sensor ad infrarosso passivo
Descrizione estesa	Switch Sensor ad infrarosso passivo per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia "Zero Crossing", gestione dimmerata con protocollo DALI del carico, installazione a soffitto, grado di protezione IP40, connessione a morsetti a vite, area di copertura di larghezza 5 m per 360° per un'altezza di installazione di 2.8 m, altezza massima di installazione di 7 m, alimentazione 230 V a.c., 50/60 Hz, carico massimo di 6 A a 230 V a.c., regolazione tramite telecomando di configurazione ref.088240 del livello di illuminamento da 0 lux a 2000 lux e del tempo di ritardo da 0 s a 99 min
Completezza BMEcat	89.63
Codice TARIC	4100
Peso	0 kg