RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - PRESA GUPACC

Codice prodotto	BTI090472
Produttore	Bticino
Categoria	PRESE E CONNESSIONI
Codice doganale	431

DESCRIZIONE

Kit per la ricarica dei veicoli elettrici. Permette la realizzazione di una infrastruttura residenziale per la ricarica dei veicoli elettrici e ibridi plug-in (MODO 2 o MODO 1) utilizzando i cavi di ricarica con spina Shuko. Il kit contiene: 1 presa di plastica Green Up Access con sportellino di chiusura - 230 V - 3,7 kW/h ed 1 base per appendere il cavo di ricarica del veicolo. Si raccomanda l'installazione di un interruttore magnetotermico da 16 A, curva C - 30 mA tipo (GN8813F16) e di un dispositivo di protezione da sovratensioni (F10AP2). Altezza di installazione raccomandata: tra 0,80 e 1,20 m dal pavimento. Alimentazione collegata direttamente al quadro elettrico: 1 linea dedicata 3 x 2,5 mm2, protezione tramite interruttore magnetotermico (1 linea per presa).

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTI090472
Codice produttore	090472
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	3245060904722
Classe ETIM	EC002898
Versione ETIM	9
Electrocod	432
Descrizione Electrocod	SISTEMI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI (EV) COLONNINE E SISTEMI RICARICA EV PER INTERNO
Prezzo pubblico	148.38

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	STAZIONI DI RICARICA - GREEN'UP ACCESSORI E GUPACC
Codice famiglia statistica	IND.-117-40-163
Descrizione breve	Kit di installazione Green Up Access senza magnetotermico differenziale
Descrizione estesa	Kit per la ricarica dei veicoli elettrici. Permette la realizzazione di una infrastruttura residenziale per la ricarica dei veicoli elettrici e ibridi plug-in (MODO 2 o MODO 1) utilizzando i cavi di ricarica con spina Shuko. Il kit contiene: 1 presa di plastica Green Up Access con sportellino di chiusura - 230 V - 3,7 kW/h ed 1 base per appendere il cavo di ricarica del veicolo. Si raccomanda l'installazione di un interruttore magnetotermico da 16 A, curva C - 30 mA tipo (GN8813F16) e di un dispositivo di protezione da sovratensioni (F10AP2). Altezza di installazione raccomandata: tra 0,80 e 1,20 m dal pavimento. Alimentazione collegata direttamente al quadro elettrico: 1 linea dedicata 3 x 2,5 mm2, protezione tramite interruttore magnetotermico (1 linea per presa).
Completezza BMEcat	92.78
Codice TARIC	431
Peso	0 kg