Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - PULSANTIERA ANTIVANDALO 13-20 PB ALLUMIN

Codice prodotto	BTI308004
Produttore	Bticino
Categoria	ACCESSORI BTICINO
Codice doganale	0435

DESCRIZIONE

Pulsantiera Linea 300 video. Tecnologia 2 fili, antivandalica monoblocco fino a 20 chiamate in finitura alluminio. Comprensiva di : scatola da incasso, telaio, modulo fonico audio video a colori e modulo/i pulsanti precablati. Predisposizione per il montaggio frontale di un interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore per: chiamata in corso, sistema occupato, stato serratura. Viti antieffrazione. Permette l'attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTI308004
Codice produttore	308004
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-06-23
Data variazione	2026-07-01
EAN	8012199995281
Classe ETIM	EC001351
Versione ETIM	9
Electrocod	0435
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MONOBLOCCO VIDEO
Prezzo pubblico	2281.51
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	POSTI ESTERNI - POSTI ESTERNI ALTRO
Codice famiglia statistica	COM-110-23-26
Descrizione breve	Pulsantiera esterna video Linea 300 fino a 20 chiamate finitura alluminio
Descrizione estesa	Pulsantiera Linea 300 video. Tecnologia 2 fili, antivandalica monoblocco fino a 20 chiamate in finitura alluminio. Comprensiva di : scatola da incasso, telaio, modulo fonico audio video a colori e modulo/i pulsanti precablati. Predisposizione per il montaggio frontale di un interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore per: chiamata in corso, sistema occupato, stato serratura. Viti antieffrazione. Permette l'attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).
Completezza BMEcat	89.86
Codice TARIC	0435
Peso	0 kg