Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - CAVO DUE FILI EUROCLASSE CCA 200M

Codice prodotto	BTI336905
Produttore	Bticino
Categoria	MESSA A TERRA
Codice doganale	0423

DESCRIZIONE

Cavo specifico per BUS/SCS non schermato, costituito da una guaina esterna bianca e 2 conduttori flessibili intrecciati tra loro di sezione 0,50 mmq, di colore marrone e marrone/bianco.Cavo a bassa tossicità privo di alogeni; ideale per applicazioni in ambienti dove è previsto maggior riguardo per la sicurezza in caso di incendi (halogen free).Isolamento 400 V. Rispondente alle norme:EN 50575 EN60811, EN50289, EN50290, EN60228, 50265-2-1,EN50395, EN50396 come descritto nel documento IMQ CPT 062. Cavo non adatto ad essere interrato. Lunghezza matassa 200 m. Classe di reazione al fuoco secondo regolamento CPR: Ccas1b, d1, a1.NOTA : il prezzo indicato è per metro.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTI336905
Codice produttore	336905
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	8005543621516
Classe ETIM	EC003248
Versione ETIM	9
Electrocod	0423
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE VIDEOCITOFONIA ACCESSORI E RICAMBI
Prezzo pubblico	4.42

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	LM
Lead time	1
Quantita minima	200
Quantita multipla	200
Quantita cartone	200
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SISTEMI DI CHIAMATA TERZIARIO - SEGNALAZIONE OSPEDALIERA
Codice famiglia statistica	CIV.-124-139-350
Descrizione breve	Cavo BUS SCS non schermato e non adatto ad essere interrato. Lunghezza matassa 200 m.
Descrizione estesa	Cavo specifico per BUS/SCS non schermato, costituito da una guaina esterna bianca e 2 conduttori flessibili intrecciati tra loro di sezione 0,50 mmq, di colore marrone e marrone/bianco.Cavo a bassa tossicità privo di alogeni; ideale per applicazioni in ambienti dove è previsto maggior riguardo per la sicurezza in caso di incendi (halogen free).Isolamento 400 V. Rispondente alle norme:EN 50575 EN60811, EN50289, EN50290, EN60228, 50265-2-1,EN50395, EN50396 come descritto nel documento IMQ CPT 062. Cavo non adatto ad essere interrato. Lunghezza matassa 200 m. Classe di reazione al fuoco secondo regolamento CPR: Ccas1b, d1, a1.NOTA : il prezzo indicato è per metro.
Completezza BMEcat	77.44
Codice TARIC	0423
Peso	0 kg