RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - LINEA 3000 VIDEO BADGE

Codice prodotto	BTI343091
Produttore	Bticino
Categoria	ACCESSORI BTICINO
Codice doganale	0435

DESCRIZIONE

Pulsantiera video Linea 3000 in finitura grigio. Tecnologia 2 Fili, installazione da parete con frontale in zama, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità. LED bianchi per illuminazione campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Permette l'attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Gestisce un numero massimo di 20 badge (125 KHz) per l'attivazione dell'elettroserratura (compreso quello di gestione impianto). Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Risponde al grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10. A corredo 1 kit apriporta composto da : 6 badge colorati e 2 clear discs.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTI343091
Codice produttore	343091
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	8005543565193
Classe ETIM	EC001351
Versione ETIM	9
Electrocod	0435
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MONOBLOCCO VIDEO
Prezzo pubblico	552.68

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	POSTI ESTERNI - LINEA 3000
Codice famiglia statistica	COM-110-20-23
Descrizione breve	Pulsantiera video Linea 3000 - finitura grigio
Descrizione estesa	Pulsantiera video Linea 3000 in finitura grigio. Tecnologia 2 Fili, installazione da parete con frontale in zama, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità. LED bianchi per illuminazione campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Permette l'attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Gestisce un numero massimo di 20 badge (125 KHz) per l'attivazione dell'elettroserratura (compreso quello di gestione impianto). Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Risponde al grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10. A corredo 1 kit apriporta composto da : 6 badge colorati e 2 clear discs.
Completezza BMEcat	89.86
Codice TARIC	0435
Peso	0 kg