RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - LINEA 5000 TELELOOP

Codice prodotto	BTI345530
Produttore	Bticino
Categoria	ACCESSORI BTICINO
Codice doganale	0435

DESCRIZIONE

Modulo teleloop da utilizzare in abbinamento con il modulo display Linea 5000 (345000). Consente l\'utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche (dotate di selettore T), della comunicazione audio citofonica. In questa modalità, la protesi acustica riceve il segnale audio direttamente dal sistema di amplificazione, bypassando il microfono della protesi stessa, migliorando la qualità audio e riducendo il rumore di fondo. Il collegamento al modulo display avviene tramite apposito multicavo fornito a corredo. Da completare con apposita cornice di finitura (5 finiture disponibili). Il dispositivo NON può essere utilizzato stand - alone ma solo come modulo aggiuntivo in abbinamento al display Linea 5000 (345000). Da installare in scatola da incasso 1 modulo 350010 o con dedicato accessorio 345341 o 345342 per composizione 3+1.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTI345530
Codice produttore	345530
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	8005543746110
Classe ETIM	EC000349
Versione ETIM	9
Electrocod	0435
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MONOBLOCCO VIDEO
Prezzo pubblico	256.24

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	LINEA 5000 - LINEA 5000
Codice famiglia statistica	COP-106-10-10
Descrizione breve	Modulo Teleloop aggiuntivo
Descrizione estesa	Modulo teleloop da utilizzare in abbinamento con il modulo display Linea 5000 (345000). Consente l\'utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche (dotate di selettore T), della comunicazione audio citofonica. In questa modalità, la protesi acustica riceve il segnale audio direttamente dal sistema di amplificazione, bypassando il microfono della protesi stessa, migliorando la qualità audio e riducendo il rumore di fondo. Il collegamento al modulo display avviene tramite apposito multicavo fornito a corredo. Da completare con apposita cornice di finitura (5 finiture disponibili). Il dispositivo NON può essere utilizzato stand - alone ma solo come modulo aggiuntivo in abbinamento al display Linea 5000 (345000). Da installare in scatola da incasso 1 modulo 350010 o con dedicato accessorio 345341 o 345342 per composizione 3+1.
Completezza BMEcat	86.71
Codice TARIC	0435
Peso	0 kg