RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - SENSORE SCS DA SOFFITTO PIR+US IP20

Codice prodotto	BTIBMSE3003
Produttore	Bticino
Categoria	ACCESSORI BTICINO
Codice doganale	38C0

DESCRIZIONE

Sensore SCS a doppia tecnologia: infrarossi passivi (PIR) ed ultrasuoni (US), adatto alla rilevazione della presenza e del livello di illuminamento, installazione ad incasso nel soffitto tramite molle o scatola da incasso, installazione superficiale tramite scatola da installazione superficiale LG-048875, grado di protezione IP20, connessione con morsetto e RJ45, area di copertura dell'infrarosso di diametro 8 m (50 mq) per un'altezza di installazione di 2.5 m, area di copertura dell'ultrasuono di diametro 11 m (95 mq) per un'altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione 6 m, alimentazione 27 V d.c. da Bus, assorbimento 17 mA, regolazione tramite telecomando base/avanzato (088240 e BMSO4001) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 30 s a 255 h e dei principali parametri di funzionamento.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTIBMSE3003
Codice produttore	BMSE3003
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	8012199969268
Classe ETIM	EC001582
Versione ETIM	9
Electrocod	38C0
Descrizione Electrocod	SISTEMI BUS SENSORI SOFFITTO
Prezzo pubblico	250.89

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	4
Quantita multipla	4
Quantita cartone	4
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	LIGHTING CONTROL - SENSORI BUS
Codice famiglia statistica	CIV.-126-160-437
Descrizione breve	Sensore doppia tecnologia (PIR+US) e sensore di luminosità BUS-SCS da incasso a soffitto (per aree di lavoro)
Descrizione estesa	Sensore SCS a doppia tecnologia: infrarossi passivi (PIR) ed ultrasuoni (US), adatto alla rilevazione della presenza e del livello di illuminamento, installazione ad incasso nel soffitto tramite molle o scatola da incasso, installazione superficiale tramite scatola da installazione superficiale LG-048875, grado di protezione IP20, connessione con morsetto e RJ45, area di copertura dell'infrarosso di diametro 8 m (50 mq) per un'altezza di installazione di 2.5 m, area di copertura dell'ultrasuono di diametro 11 m (95 mq) per un'altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione 6 m, alimentazione 27 V d.c. da Bus, assorbimento 17 mA, regolazione tramite telecomando base/avanzato (088240 e BMSO4001) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 30 s a 255 h e dei principali parametri di funzionamento.
Completezza BMEcat	81.92
Codice TARIC	38C0
Peso	0 kg