RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - CONCENTRATORE IMPULSI 12 INGRESSI

Codice prodotto	BTIF4CON12
Produttore	Bticino
Categoria	ACCESSORI BTICINO
Codice doganale	1621

DESCRIZIONE

Concentratore - Permette di concentrare, visualizzare e trasmettere, medianteprotocollo Modbus RS485, le misure effettuate da contatori dienergia con uscita ad impulso fino ad un massimo di 12 dispositivi.Può essere utilizzato anche per misure di contatori diversi da quellielettrici (gas e acqua) e per il semplice conteggio di impulsi.- montaggio su guida DIN35;- larghezza: 4 moduli DIN;- display LCD retroilluminato;- 12 ingressi configurabili secondo tre impostazioni: Passiva: 12 ingressi a contatto, liberi da potenziale Attiva: 6 ingressi a contatto, liberi da potenziale + 6ingressi attivi, max.27V cc Type 2 EN61131-2 Funzione interfacciamento con GME: 1 ingresso SØ da contatoreGME con conteggio di energia attiva e reattiva, positiva e negativa,suddivisa su 4 tariffe + 6 ingressi a contatto, liberi da potenziale- porta di comunicazione Modbus RS485 integrata

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTIF4CON12
Codice produttore	F4CON12
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	8005543546369
Classe ETIM	EC000310
Versione ETIM	9
Electrocod	1621
Descrizione Electrocod	STRUMENTAZIONE DIGITALE FISSA
Prezzo pubblico	1043.57

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SISTEMA QUADRO - STRUMENTI MISURA
Codice famiglia statistica	IND.-112-5-35
Descrizione breve	Concentratore
Descrizione estesa	Concentratore - Permette di concentrare, visualizzare e trasmettere, medianteprotocollo Modbus RS485, le misure effettuate da contatori dienergia con uscita ad impulso fino ad un massimo di 12 dispositivi.Può essere utilizzato anche per misure di contatori diversi da quellielettrici (gas e acqua) e per il semplice conteggio di impulsi.- montaggio su guida DIN35;- larghezza: 4 moduli DIN;- display LCD retroilluminato;- 12 ingressi configurabili secondo tre impostazioni: Passiva: 12 ingressi a contatto, liberi da potenziale Attiva: 6 ingressi a contatto, liberi da potenziale + 6ingressi attivi, max.27V cc Type 2 EN61131-2 Funzione interfacciamento con GME: 1 ingresso SØ da contatoreGME con conteggio di energia attiva e reattiva, positiva e negativa,suddivisa su 4 tariffe + 6 ingressi a contatto, liberi da potenziale- porta di comunicazione Modbus RS485 integrata
Completezza BMEcat	95
Codice TARIC	1621
Peso	0 kg