RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - CONNECTED DRY CONTACT 100-240V 50/60HZ?

Codice prodotto	BTIFC80AC
Produttore	Bticino
Categoria	ACCESSORI BTICINO
Codice doganale	3811

DESCRIZIONE

Dispositivo Smart per il comando e la misura dei consumi di apparecchi con assorbimento <80A dotati di un contatto pulito. Portata 12V/30V d.c. o 230V a.c. 2A max. Ideale per gestire e misurare apparecchi per il riscaldamento, wallbox e colonnine di ricarica veicoli elettrici, sistemi di aerazione, di irrigazione e qualsiasi altro dispositivo dotato di un contatto pulito per il controllo. Non utilizzabile per automazioni di tapparelle. A corredo viene fornito un toroide per la misura della corrente assorbita dal carico max. 80A. Gestione delle funzioni mediante app Home + Control e compatibile con il modulo gestione carichi FC80GCS. Dimensioni 1 modulo DIN. Alimentazione 100-240V a.c. 50/60 Hz.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTIFC80AC
Codice produttore	FC80AC
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	8005543706022
Classe ETIM	EC001599
Versione ETIM	9
Electrocod	3811
Descrizione Electrocod	SISTEMI BUS CONTROLLO E GESTIONE LUCE E ATTUATORI RADIOFREQUENZA
Prezzo pubblico	127.67

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BTDIN SMART - BTDIN SMART
Codice famiglia statistica	PLUS-103-5-5
Descrizione breve	Dispositivo Smart per comando di apparecchi con assorbimento fino a 80A
Descrizione estesa	Dispositivo Smart per il comando e la misura dei consumi di apparecchi con assorbimento <80A dotati di un contatto pulito. Portata 12V/30V d.c. o 230V a.c. 2A max. Ideale per gestire e misurare apparecchi per il riscaldamento, wallbox e colonnine di ricarica veicoli elettrici, sistemi di aerazione, di irrigazione e qualsiasi altro dispositivo dotato di un contatto pulito per il controllo. Non utilizzabile per automazioni di tapparelle. A corredo viene fornito un toroide per la misura della corrente assorbita dal carico max. 80A. Gestione delle funzioni mediante app Home + Control e compatibile con il modulo gestione carichi FC80GCS. Dimensioni 1 modulo DIN. Alimentazione 100-240V a.c. 50/60 Hz.
Completezza BMEcat	89.76
Codice TARIC	3811
Peso	0 kg