RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - GATEWAY DIN WITH NETATMO

Codice prodotto	BTIFC80GT
Produttore	Bticino
Categoria	ACCESSORI BTICINO
Codice doganale	3811

DESCRIZIONE

Gateway DIN smart per il controllo da remoto mediante smartphone con l\'App HOME + CONTROL e/o con la voce (utilizzando un assistente vocale) di luci, tapparelle, prese e carichi alimentati dal quadro elettrico attraverso tutti i prodotti connessi delle serie civili Living Light with Netatmo, Living Now with Netatmo e dispositivi DIN della gamma BTDIN with Netatmo (FC80RC, FC80CC ed FC80GCS). Comunicazione Zigbee/IP Wi-Fi. Può essere utilizzato in alternativa al Gateway da incasso L/N/NT4500C della serie Livinglight connessa e K4500C della serie Living Now connessa. Alimentazione 100-240 Va.c. - Dimensioni 2.5 moduli DIN.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTIFC80GT
Codice produttore	FC80GT
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 9
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-06-23
Data variazione	2026-07-01
EAN	8005543647875
Classe ETIM	EC001099
Versione ETIM	9
Electrocod	3811
Descrizione Electrocod	SISTEMI BUS CONTROLLO E GESTIONE LUCE E ATTUATORI RADIOFREQUENZA
Prezzo pubblico	132.10
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BTDIN SMART - BTDIN SMART
Codice famiglia statistica	PLUS-103-5-5
Descrizione breve	Gateway DIN smart
Descrizione estesa	Gateway DIN smart per il controllo da remoto mediante smartphone con l\'App HOME + CONTROL e/o con la voce (utilizzando un assistente vocale) di luci, tapparelle, prese e carichi alimentati dal quadro elettrico attraverso tutti i prodotti connessi delle serie civili Living Light with Netatmo, Living Now with Netatmo e dispositivi DIN della gamma BTDIN with Netatmo (FC80RC, FC80CC ed FC80GCS). Comunicazione Zigbee/IP Wi-Fi. Può essere utilizzato in alternativa al Gateway da incasso L/N/NT4500C della serie Livinglight connessa e K4500C della serie Living Now connessa. Alimentazione 100-240 Va.c. - Dimensioni 2.5 moduli DIN.
Completezza BMEcat	90.84
Codice TARIC	3811
Peso	0 kg