RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - BTDIN - KIT GREEN UP ACCESS

Codice prodotto	BTIGUPACC
Produttore	Bticino
Categoria	ACCESSORI BTICINO
Codice doganale	2202

DESCRIZIONE

Kit di ricarica per veicoli elettrici con interruttore magnetotermico differenziale. Permette la realizzazione di una infrastruttura residenziale per la ricarica dei veicoli elettrici e ibridi plug-in (MODO 2 o MODO 1) utilizzando i cavi di ricarica con spina Shuko. Il kit contiene: 1 presa di plastica Green Up Access con sportellino di chiusura - 230 V - 3,7 kW/h, 1 base per appendere il cavo di ricarica del veicolo ed 1 interruttore magnetotermico da 16 A, curva C, 30 mA, tipo F (GN8813F16). Si raccomanda l'installazione di un dispositivo per la protezione da sovratensioni (F10AP2). Altezza di installazione raccomandata: tra 0,80 e 1,20 m dal pavimento. Alimentazione collegata direttamente al quadro elettrico: 1 linea dedicata 3 x 2,5 mm2, protezione tramite interruttore magnetotermico (1 linea per presa).

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTIGUPACC
Codice produttore	GUPACC
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	8005543535677
Classe ETIM	EC002883
Versione ETIM	9
Electrocod	432
Descrizione Electrocod	SISTEMI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI (EV) COLONNINE E SISTEMI RICARICA EV PER INTERNO
Prezzo pubblico	384.47

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	STAZIONI DI RICARICA - GREEN'UP ACCESSORI E GUPACC
Codice famiglia statistica	IND.-117-40-163
Descrizione breve	Kit di installazione Green Up Access con magnetotermico differenziale
Descrizione estesa	Kit di ricarica per veicoli elettrici con interruttore magnetotermico differenziale. Permette la realizzazione di una infrastruttura residenziale per la ricarica dei veicoli elettrici e ibridi plug-in (MODO 2 o MODO 1) utilizzando i cavi di ricarica con spina Shuko. Il kit contiene: 1 presa di plastica Green Up Access con sportellino di chiusura - 230 V - 3,7 kW/h, 1 base per appendere il cavo di ricarica del veicolo ed 1 interruttore magnetotermico da 16 A, curva C, 30 mA, tipo F (GN8813F16). Si raccomanda l'installazione di un dispositivo per la protezione da sovratensioni (F10AP2). Altezza di installazione raccomandata: tra 0,80 e 1,20 m dal pavimento. Alimentazione collegata direttamente al quadro elettrico: 1 linea dedicata 3 x 2,5 mm2, protezione tramite interruttore magnetotermico (1 linea per presa).
Completezza BMEcat	81.53
Codice TARIC	2202
Peso	0 kg