RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - AXOLUTE - GREEN SWITCH SCS PIR+US BIANCO

Codice prodotto	BTIHD4658
Produttore	Bticino
Categoria	ACCESSORI BTICINO
Codice doganale	38C2

DESCRIZIONE

Green Switch: Sensore BUS-SCS a doppia tecnologia: infrarossi passivi (PIR) ed ultrasuoni (US), adatto per il rilevamento della presenza e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2 moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un'altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (088240 e BMSO4001) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTIHD4658
Codice produttore	HD4658
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	8005543442609
Classe ETIM	EC000138
Versione ETIM	9
Electrocod	38C2
Descrizione Electrocod	SISTEMI BUS SENSORI SERIE CIVILE
Prezzo pubblico	301.57
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	MY HOME DOMOTICA - MH AUTOMAZIONE AXOLUTE
Codice famiglia statistica	CIV.-102-12-30
Descrizione breve	Green Switch: Sensore doppia tecnologia (PIR+US) e sensore di luminosità BUS-SCS da incasso a soffitto (per aree di lavoro)
Descrizione estesa	Green Switch: Sensore BUS-SCS a doppia tecnologia: infrarossi passivi (PIR) ed ultrasuoni (US), adatto per il rilevamento della presenza e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2 moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un'altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (088240 e BMSO4001) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.
Completezza BMEcat	94.76
Codice TARIC	38C2
Peso	0 kg