RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - LL - INTERRUTTORE DIMMER ANTRACITE

Codice prodotto	BTIL4411C
Produttore	Bticino
Categoria	PROTEZIONE ELETTRICA
Codice doganale	0141

DESCRIZIONE

Interruttore/dimmer connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto tramite APP Home+Control. Si installa come un interruttore tradizionale ed è compatibile con i carichi ad incandescenza o a LED (dimmerabili), di tipo capacitivo, con potenza max. 150W a 230Va.c.. E dotato di un LED blu per le funzionalita di localizzazione e stato carico, configurabile da APP. Può essere collegato a uno o piu pulsanti tradizionali o associato ad uno o piu comandi wireless. Attenzione: la funzione varialuce si attiva solo tramite APP ed è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTIL4411C
Codice produttore	L4411C
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	8005543668306
Classe ETIM	EC001588
Versione ETIM	9
Electrocod	0141
Descrizione Electrocod	TERMINALI CIVILI FRUTTI ELETTRONICI CONTROLLO COMFORT
Prezzo pubblico	72.11
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	LIVINGLIGHT SMART - LL SMART LUCI
Codice famiglia statistica	PLUS-105-12-12
Descrizione breve	Interruttore/dimmer connesso
Descrizione estesa	Interruttore/dimmer connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto tramite APP Home+Control. Si installa come un interruttore tradizionale ed è compatibile con i carichi ad incandescenza o a LED (dimmerabili), di tipo capacitivo, con potenza max. 150W a 230Va.c.. E dotato di un LED blu per le funzionalita di localizzazione e stato carico, configurabile da APP. Può essere collegato a uno o piu pulsanti tradizionali o associato ad uno o piu comandi wireless. Attenzione: la funzione varialuce si attiva solo tramite APP ed è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo.
Completezza BMEcat	93.75
Codice TARIC	0141
Peso	0 kg