Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Bticino - LIVINGLIGHT-GREEN SWITCH SCS PIR TECH

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | BTINT4659N |
| **Produttore** | Bticino |
| **Categoria** | ACCESSORI BTICINO |
| **Codice doganale** | 38C2 |

### DESCRIZIONE

Green Switch BUS-SCS ad infrarossi passivi (PIR), adatto al rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Living Now, Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2 moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un'altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (BMSO4003 e 088240) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | BTI |
| **Codice Metel** | BTINT4659N |
| **Codice produttore** | NT4659N |
| **Marca** | Bticino Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-03-15 |
| **Data variazione** | 2026-04-01 |
| **EAN** | 8005543442654 |
| **Classe ETIM** | EC000138 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Electrocod** | 38C2 |
| **Descrizione Electrocod** | SISTEMI BUS SENSORI SERIE CIVILE |
| **Prezzo pubblico** | 209.09 |
| **Valuta** | EUR |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 1 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | MY HOME DOMOTICA - MH AUTOMAZIONE LIVINGLIGHT |
| **Codice famiglia statistica** | CIV.-102-12-29 |
| **Descrizione breve** | Green Switch SCS-BUS: Sensore PIR e sensore di luminosità da incasso (per aree di passaggio) |
| **Descrizione estesa** | Green Switch BUS-SCS ad infrarossi passivi (PIR), adatto al rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Living Now, Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2 moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un'altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (BMSO4003 e 088240) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento. |
| **Completezza BMEcat** | 94.76 |
| **Codice TARIC** | 38C2 |
| **Peso** | 0 kg |